

	空气过滤器		
M	电动蝶阀		气动调节风门
	气动插板门		换向挡板
	手动风门		插板门
M	电动导叶调节装置		逆止门
M	电动插板门		手动蝶阀
M	电动风门		风量测量装置
M	电动调节风门		滤网
M	液动动叶调节装置		消声器
	名 称	符 号	名 称

图 形 符 号 表

编号	名 称	KKS编码	型 号 及 规 范	数量	备 注
17	锅炉	JDME10	蒸发:210m 出口再热2X Φ7200mm	1	二炉合用一台作备
16	基础带			1	
15	烟囱带基础	01LXA20ZX001 02LXA20ZX001 03LXA20ZX001 04LXA20ZX001	双管式 ND钢	4	
14	SCR脱硝装置	01HDZ10ST001 01HDZ20ST001	催化剂3+1层 效率>=90%	2	
13	等离子点火装置及箱	01HFE70AZ001	等离子点火装置	2	
12	引风机(一次风机)	01HLC10AC001 01HLC20AC001		2	
11	送风机(二次风机)	01HLC40AC001 01HLC40AC002		2	
10	空气过滤器	01HFW10AT001	空气过滤器	2	
9	密封风机	01HFW20AN001 01HFW10AN001	离心式 Q=4300m³/h 起始静压H=9000Pa	2	
8	引风机	01HNC10AN001 01HNC20AN001	轴流动叶可调 Q=495.10m³/s 起始H=10940Pa 电机功率:6400KW	2	
7	电除尘器	01HDE20AT001 01HDE10AT001	双室五电场 设计效率: >99.94%	2	
6	一次风机进口叠	01HLB10BS001 01HLB20BS001	静式	2	风机厂配供
5	一次风机	01HLB10AN001 01HLB20AN001	轴流动叶可调 Q=136.27m³/s 起始静压H=18936Pa 电机功率:3200KW	2	
4	送风机进口叠	01HLB30BS001 01HLB40BS001	静式	2	风机厂配供
3	送风机	01HLB30AN001 01HLB40AN001	轴流动叶可调 Q=228.67m³/s 起始静压H=5359Pa 电机功率:1500KW	2	
2	空预器	01HLD10AC001 01HLD20AC001	三分仓回转式	2	
1	锅 炉		高效超净型亚临界锅炉 Q=2075t/h t=610℃/620℃	1	

设 备 明 细 表

版本	日 期	制 图	设 计	校 核	审 核	批 准	备 注
0	2024-07-09						

Nwepdi 西北电力设计院有限公司	甘肃省白沢川2×660MW煤电项目	工 程	第柯乡	热力 阶段	
西北电力设计院有限公司版权所有 复制必究	锅炉烟风系统N1W图				
单 位	比 例 \	图 号	F23341C-J01-N2	第N1张 共N1张	版本 0