


技术参数要求

序号	物资名称	规格型号	质量技术标准	单位	数量	示意图
1	定制-办公桌柜	尺寸： 1200*600*800	1.所有板材采用实木欧松板； 2.ENF 环保等级； 3.PUR 封边，防水、防潮、不变色； 4.桌面及侧板厚度为 3 层板 18mm+9mm+18mm（至少）；含吊木档板， 挡板板材厚度为 ≥ 18mm； 5.合金桌腿，壁厚 4mm 以上，满焊工艺， 高温烤漆，双侧 T 型加宽，防滑脚垫； 6.预留穿线孔位；钢制键盘托架，三节路 轨；Φ ≥ 60mm 金属线盒 2 个、吊线槽； 所有连接件采用国标五金件；	个	19	
2	定制-储物柜	尺寸： 2000*600*400	1.所有材质采用实木欧松板； 2.E0 环保等级； 3.封边采用见光面为 ≥ 2.0mm 厚全自动 封边 工艺，防水、防潮、不变色；二抽 二柜设计； 4.板材厚度为 ≥ 18mm； 5.配缓冲轨道；所有连接件采用国标五金 件；	组	64	具体需结合病房实际尺 寸定制
3	定制-储物柜	深 600、宽 1000、高 2000	1.所有材质采用实木欧松板； 2.E0 环保等级； 3.封边采用见光面为 ≥ 2.0mm 厚全自动 封边 工艺，防水、防潮、不变色；二抽 二柜设计； 4.板材厚度为 ≥ 18mm； 5.配缓冲轨道；所有连接件采用国标五金 件；	组	2	具体需结合病房实际尺 寸定制
4	定制-储物柜	尺寸： 2400*2670*850	1.所有材质采用实木欧松板； 2.E0 环保等级； 3.封边采用见光面为 ≥ 2.0mm 厚全自动 封边 工艺，防水、防潮、不变色； 4.板材厚度为 ≥ 18mm； 5.配缓冲轨道；所有连接件采用国标五金 件；	组	1	具体需结合实际尺寸定 制

5	定制-会议桌	尺寸： 6000*2400*800	<p>1.所有材质采用实木欧松板；</p> <p>2.环保等级达到 ENF 环保级别；</p> <p>3.所有封边采用 PUR 封边；</p> <p>4.桌面 3 层板 18mm+9mm+18mm(至少) 实木欧松板；</p> <p>5.连接处采用国标五金件连接；</p>	组	1	
6	会议椅	尺寸： 600*600*850	<p>1.面料：靠背坐垫面料采用采用国标环保西皮；</p> <p>2.坐垫：高回弹环保海绵+扶手，提供恰当的承受力；</p> <p>3.钢架：环形脚，采用国标管材，特定加厚，焊缝致密度和平滑度高、不容易弯曲变形、断裂；</p>	把	25	
7	文件柜 (中二斗)	尺寸： 850*1800*400	加厚冷扎钢板，钢材厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，喷涂厚度 0.6-0.65；	组	10	
8	保密文件柜	尺寸： 900*400*1800	<p>加厚冷扎钢板，钢材厚度 $\geq 0.55\text{mm}$，喷涂厚度 0.6-0.65；</p> <p>可实现双人双锁模式</p>	组	1	
9	储物柜	尺寸： 850*1800*400	<p>加厚冷扎钢板，钢材厚度 $\geq 0.55\text{mm}$，喷涂厚度 0.6-0.65；</p> <p>门上镶嵌玻璃</p>	组	9	
10	危险化学品药品柜	尺寸： 900*1800*450	<p>耐强酸、耐碱、防腐蚀、防生锈、</p> <p>900*450*1800</p>	组	1	<p>PP药品柜 上视窗 三层隔板可调节</p>  <p>内尺寸：900mm*450mm*1800mm</p>

11	换药室 储物柜	尺寸： 900*1800*450	加厚冷扎钢板，钢材厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，喷涂厚度 0.6-0.65；	组	1	
12	六开门 更衣柜	尺寸： 900*420*1800	加厚冷扎钢板，钢材厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，喷涂厚度 0.6-0.65；	组	12	
13	三开门 更衣柜	尺寸： 900*420*1800	加厚冷扎钢板，钢材厚度 $\geq 0.55\text{mm}$ ，喷涂厚度 0.6-0.65；	组	4	
14	高低床	尺寸： 1200*2000*1800	清漆，松木，床腿 6*9 厘米，床板 1.2 厘米，床边 2.8*10 厘米，龙骨 3*4 厘米，爬梯 2*10 厘米，	组	2	
15	沙发	880*750*800	1 人位； 1.面料采用国标西皮面料，要求耐磨耐污性好； 2.内架实木框架及夹板； 3.海绵采用环保型高密度、高回弹 PU 海绵，要求防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，坐感舒适，不易变形；底座采用 S 形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，经久耐用； 4.不锈钢金属脚；所有材料安全无异味，使用寿命长；	组	4	
16	方茶几	尺寸： 600*600*430	1.钢制结构，E0 级环保烤漆； 2.桌面采用 $\geq 6\text{mm}$ 岩板； 3.带有防滑脚垫；	组	2	

17	窗帘		<p>1.90%以上遮光度:符合标准 FZ/T 62025-2015 附录 A;</p> <p>2.加厚双面麻料;</p> <p>3.布料结实耐用;</p> <p>4.撕破强力:经向$\geq 300\text{N}$,纬向$\geq 480\text{N}$ 符合标准 GB/T 3917.3-2009;</p> <p>5.甲醛含量:未检出; 异味:无异味; 符合标准 GB/T 2912.1-2009;</p> <p>6.耐磨性能≥ 30000 次符合标准 GB/T 21196.2-2007;</p> <p>7.防紫外线性能:符合标准 GB/T 18830-2009;</p> <p>8.起球性≥ 5 级;符合标准 GB/T 4802.2-2008;</p> <p>9.抗菌性能:符合标准 GB/T 20944.3-2008</p>	米	477 (其中内科 283)	
18	窗帘配件	轨道、罗马杆	<p>1.材质: 铝合金;</p> <p>2.厚度$\geq 0.8\text{mm}$;</p> <p>3.抗拉强度$\geq 240\text{N}/\text{mm}^2$;</p> <p>轨道符合: GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 20125-2006《低合金钢多元素含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 4340.1-2009《金属材料维氏硬度试验 第一部分:试验方法》</p> <p>要求;</p>	米	239 (其中内科 142)	
19	百叶窗			米	21	
20	定制实验空台面	需根据实际测量定制	<p>1、材质: 全柜体采用 1.0mm 厚镀锌钢板, 柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂, 高温固化, 附着力高, 耐划, 耐酸碱, 美观耐用。</p> <p>2、配件:</p> <p>滑轨: 16 寸 DTC 专用滑轨, 静音顺滑。</p> <p>合页: 采用 DTC 牌铰链, 115 度打开。</p> <p>调整脚: 采用直径 $\phi 8\text{mm}$, 着地部分外六角尼龙, 总高为 25mm, 可调高度为 15mm。</p> <p>拉手: 一字型与门一体, 折弯液压而成。</p> <p>3、加工工艺:</p> <p>板材下料: 采用德国进口的 2000W 数控光纤激光切割机, 速度高, 下料快, 工差小。</p> <p>折弯: 全自动数控折弯, 机械人操作, 精</p>	米	22	

			<p>度高，误差少。</p> <p>焊接：点焊和氩弧焊。</p> <p>喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构： 每个单元均可拆装结构，包装小，装安前搬运方便，体积小不易碰到实验室的过道及楼梯，上楼容易，移动快捷。</p> <p>5、组装： 规格多，组合灵活，根据房间大小，可以任意组合成需要的实验台（边台或中央台），亦可选配吊柜，柜体从 300 主机柜到 1000 双门双抽柜，每隔 25MM 就有一个单元柜，还配有带抽屉坐位、带键盘架坐位和空坐位，</p> <p>6、颜色： 柜体为主流时尚灰色，踢脚线颜色为深灰色与房间的踢脚线相近。</p> <p>7、面台：12mm 实心理化板。</p>			
21	定制治疗室	设计	<p>1、材质：全柜体采用 1.0mm 厚电解钢板，柜体表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，附着力高，耐划，耐酸碱，防腐蚀，美观耐用。</p> <p>2、配件： 滑轨：16 寸 DTC 专用滑轨，静音顺滑。 合页：采用 DTC 牌铰链，115 度打开。 调整脚：采用直径 $\phi 8\text{mm}$，着地部分外六角尼龙，总高为 25MM，可调高度为 15MM。 拉手：一字型与门一体，折弯液压而成。</p> <p>3、加工工艺： 板材下料：采用德国进口的 2000W 数控光纤激光切割机，速度高，下料快，工差小。 折弯：全自动数控折弯，机械人操作，精度高，误差少。 焊接：点焊和氩弧焊。 喷涂：全自动喷房，进口瓦格那高级喷枪，流水线加温固化炉。</p> <p>4、柜体结构： 内嵌门、304 不锈钢踢脚线、整焊</p>	米	4.5	

22	定制一楼大厅登记台	设计	/	组	1	
23	靠背椅	尺寸: 750*750*100	1.面料: 靠背坐垫面料采用国标双层涤纶网布; 2.气压棒: 加强三级气压棒, 需通过 SGS 认证; 3.坐垫: 乳胶层+高回弹环保定型海绵+PP 扶手, 提供恰当的承受力; 4.底盘采用分体倾仰原位锁定功能底盘, 可 360 度旋转, 自由升降; 5.钢脚、PU 静音轮, 转动轻快灵活, 无破损, 连接牢固;	把	14	
24	手术椅	调节高度 45-60cm	1.钢制骨架, 坐垫、靠背面料采用国标西皮, 填充加厚高密度回弹海绵, 根据人体工程学原理设计; 2.气压棒: 加强三级气压棒, 气杆通过 SGS 认证; 3.配置多功能底盘+不锈钢脚架+PU 静音脚轮、圆盘或脚钉; 4.结构简洁耐用, 方便清洁和维护	把	3	
25	旋转椅	不带靠背	不带靠背款; 1.钢制骨架, 坐垫、靠背面料采用国标西皮, 填充加厚高密度回弹海绵, 根据人体工程学原理设计; 2.气压棒: 加强三级气压棒, 气杆通过 SGS 认证; 3.配置多功能底盘+不锈钢脚架+PU 静音脚轮、圆盘或脚钉; 4.结构简洁耐用, 方便清洁和维护。	把	5	
26	旋转椅	带靠背	带靠背款; 1.钢制骨架, 坐垫、靠背面料采用国标西皮, 填充加厚高密度回弹海绵, 根据人体工程学原理设计; 2.气压棒: 加强三级气压棒, 气杆通过 SGS 认证; 3.配置多功能底盘+不锈钢脚架+PU 静音脚轮、圆盘或脚钉; 4.结构简洁耐用, 方便清洁和维护。	把	3	

27	换鞋凳	尺寸： 100*32*51	双层款；	个	6	
28	病房隔帘	医用隔帘	需安装吊轨	件	9	
29	凳子	33*25*40	\	个	36	
30	饮水机	800*500*1600	容量：30L;额定电压：220V-50HZ; 额定功率：3KW;出水方式：二开一直饮；过滤系统：五级过滤；供水量：开水 60L/H; 使用人数：75-150 人	件	1	