

技术标准和服务要求

一、技术要求

(一) 具体技术指标要求

序号	项目	规格 (m)	数量	单位	备注	样品图片
1	中标后提供相关内容	1.5*1.5	7	个	穿孔发光 1.材料：面子≥1.2mm 镀锌铁皮，边子≥1.0mm 镀锌铁皮，字厚度≥8公分，正面内陷2公分，架子用4*4方管（壁厚≥1.5mm） 2.灯珠为国内主流品牌（欧普、雷士或其他） 3.喷漆：2遍底漆，再喷2遍面漆 4.工艺：精细排版→精细修图→激光切割→焊接→精工打磨→刮腻子→打磨→喷漆→穿灯→背架子→接电 5.运输吊装至楼顶 6.安装用5*5 国标角钢制作支架，保证抗风，现场不摇晃； 7.独立配电箱（时控开关、空开、交流接触器、稳压器）	
2	中标后提供相关内容	3*3	12	个	穿孔发光 1.材料：面子≥1.2mm 镀锌铁皮，边子≥1.0mm 镀锌铁皮，字厚度≥8公分，正面内陷2公分，架子用4*4方管（壁厚≥1.5mm） 2.灯珠为国内主流品牌（欧普、雷士或其他） 3.喷漆：2遍底漆，再喷2遍面漆 4.工艺：精细排版→精细修图→激光切割→焊接→精工打磨→刮腻子→打磨→喷漆→穿灯→背架子→接电 5.运输吊装至楼顶 6.安装用5*5 国标角钢制作支架，保证抗风，现场不摇晃， 7.4平方众帮电线和穿线管，穿线管以外裸露部分穿黄腊管。独立配电箱（时控开关、空开、交流接触器、稳压器）	
3	中标	1.8*1.8	12	个	穿孔发 1.材料：面子≥1.2mm 镀锌铁皮，边子≥1.0mm 镀锌铁皮，字厚度≥8公分，正面内陷2公分，架子用4*4	

	后提 供相 关内 容				光	方管（壁厚$\geq 1.5\text{mm}$） 2.灯珠为国内主流品牌（欧普、雷士或其他） 3.喷漆：2遍底漆，再喷2遍面漆 4.工艺：精细排版→精细修图→激光切割→焊接→精工打磨→刮腻子→打磨→喷漆→穿灯→背架子→接电 5.运输吊装至楼顶 6.安装用5*5国标角钢制作支架，保证抗风，现场不摇晃， 7.独立配电箱（时控开关、空开、交流接触器、稳压器）	
4	五角星	横径 5	1	个	3M 发光	1.材料：面子和底子$\geq 1.2\text{mm}$镀锌铁皮，边子$\geq 1.0\text{mm}$镀锌铁皮，字厚度≥ 8公分，正面包≥ 2公分金属边，灯为蓝景模组，面子用进口3M布喷印 2.喷漆：2遍底漆，再喷2遍面漆 3.工艺：精细排版→精细修图→激光切割→焊接→精工打磨→刮腻子→打磨→喷漆→装灯→背架子→接电→绷布组装 4.运输吊装至楼顶 5.吊车安装 6.独立配电箱（时控开关、空开、交流接触器、稳压器）	
5	横杠 分6 段不 同长 度	1*4	1	项	穿 孔 发 光	1.材料：面子$\geq 1.2\text{mm}$镀锌铁皮，边子$\geq 1.0\text{mm}$镀锌铁皮，字厚度≥ 8公分，正面内陷2公分，架子用4*4方管（壁厚$\geq 1.5\text{mm}$） 2.灯珠为国内主流品牌（欧普、雷士或其他） 3.喷漆：2遍底漆，再喷2遍面漆 4.工艺：精细排版→精细修图→激光切割→焊接→精工打磨→刮腻子→打磨→喷漆→穿灯→背架子→接电 5.运输吊装至楼顶 6.安装用5*5国标角钢制作支架，保证抗风，现场不摇晃； 7.独立配电箱（时控开关、空开、交流接触器、稳压器）	

注意：由于标识牌内容不宜在网络对外公开，标识牌名称具

体内容中标后由采购单位统一提供。

（二）样品要求：确定中标人后，由中标人根据采购单位需求提供标识标牌样版，待需求部门确定后开始制作安装

（三）实施人员要求

服务作业人员应当遵循相关安全规定和操作规程，在作业前对设备、工具进行检查，消除安全隐患。因违反上述要求发生意外事故，造成自身及第三者人身伤亡或财产损失的，有中标供应商承担相应责任；服务作业应当符合采购单位有关部门和科室的工作时间和工作要求。供应商应具有良好的企业经营资质，安装人员应经过培训后熟练进行安装操作。

（四）生产及安装调试等要求

中标方提供安装、调试等支持。

（五）供货、安装周期及交货地点要求

1、合同生效后，5日内完成设计，确定设计方案后15日内完成安装及调试。

2、中标方提供设备的各项技术性能指标必须达到合同和技术文件规定的要求。

3、交货地点：甘肃酒泉

二、服务要求

（一）售后质保培训等要求

质保期：自验收合格之日起，整体 ≥ 3 年。

质保范围：非人为因素导致的灯珠不亮、电源损坏、字壳开裂、严重褪色、漏水、结构松动等问题。

响应时间：接到书面报修通知后，24 小时内给予实质性答复，48 小时内工程师到达现场，一般故障 72 小时内修复。紧急故障提供应急方案。

终身维护：质保期外，提供有偿维修服务，按市场价八折收取材料费和人工费。

（二）保密要求

甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

（三）报价要求

最高限价 16.9 万元（含税）。

（四）其他项目个性化要求

根据医院布局规划，设计后制作标识标牌，确保内容符合医院需求。

三、投标（报价）人资质要求

（一）资质要求

1. 基本要求：具备中华人民共和国境内注册的独立法人资格,且为非外资独资或外资控股企业、无港澳台背景、法定代表人、项目负责人具有中华人民共和国国籍。

2. 经营范围：报价人的经营范围应包含与广告设计与制作、印刷相关业务，以确保其具备完成项目的专业能力。

3. 商业信誉：报价人具有良好的商业信誉，投标人应未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，同时没有因骗取中标或者严重违约等问题被有关

部门暂停投标资格并在暂停期内。

4. 专业技术能力：报价人应具有履行合同所必需的设备和专业能力，包括标识标牌设计、制作、安装所需的专业设备和技术人员。对于特定设计，如需特殊才艺和工艺的标识标牌，报价人应具备相应的技术实力和经验。

5. 其他要求：不接受联合体投标，要求报价人必须独立承担项目。报价人需要按照要求提交相关资格证明文件，包括但不限于营业执照、军队采购失信名单、政府采购严重违法信息记录、供应商注册军队采购网成功截图等。

（二）投标人需准备资料要求

提供法人资质证明、法定代表人证明、营业执照复印件、报价说明。

四、验收、付款及其他内容

（一）验收方式

根据采购明细，组织相关科室负责人或科室代表进行实地验收。

（二）付款方式

验收合格后 **30 日内** 支付 95% 合同款，剩余 5% 合同款作为质保金，在合同满 1 年后予以支付。

（三）现场踏勘等信息

不统一组织现场踏勘，中标人根据定制货物需要请自行联系。

（四）其他信息