

东乡县第三中学食堂综合楼提升改造项目厨房设备

采购项目澄清公告



一、**采购项目名称：**东乡县第三中学食堂综合楼提升改造项目厨房设备采购项目

二、**项目编号：**GSZTHB2025-1020

三、**澄清内容：**

兹有项目编号为 GSZTHB2025-1020 的东乡县第三中学食堂综合楼提升改造项目厨房设备采购项目，现对本项目招标文件中第四章采购需求做如下澄清：因采购需求发生变动，最新的采购需求详见本公告附件。

四、**采购项目联系人姓名及电话：**

招标人：甘肃海业建筑工程有限公司

联系人：杨克鹏

联系电话：15809303977

单位地址：甘肃省临夏州东乡族自治县锁南镇东西大街 C 段一层商铺-3#

招标代理机构：甘肃中腾恒博项目管理咨询有限公司

联系人：马晓龙

联系电话：19958497587

单位地址：甘肃省临夏州临夏县韩集镇双城新区乐民小区一期 15 号商铺

2025 年 10 月 28 日

附件:

序号	编号	设备名称	尺寸(WxDxH)	技术参数	数量	单位	备注
	一楼						
	A 更衣间						
1	A01	风幕机	1200*212*226	-电压: 220V -功率: 315W -噪声: 59dB -风量: 1670(m3/h) -风轮直径: 120mm -重量: 15kg	1	台	
2	A02	12 门更衣柜不锈钢	900*390*1800		4	台	
3	B 主食、副食库						
4	B01	风幕机	1800*212*226	-电压: 220V -功率: 315W -噪声: 59dB -风量: 1670(m3/h) -风轮直径: 120mm -重量: 15kg	4	台	
5	B02	米面架	1000*500*200	*整体采用 201 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢; *配置塑胶脚垫	3	台	
6	B03	米面架	1200*500*200	*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢; *配置塑胶脚垫	6	台	



7	B04	四层平板货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作 平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不 锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	9	台	
8	B05	四层平板货架	1500*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 平板厚度 1.0mm; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不 锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
9	C 蔬菜、肉类加工间						
10	C01	灭蝇灯	660*128*380	-工作方式: 粘捕式 -额定功率: 0.008KW -覆盖面积: 30-50 -额定电压: 220V-50HZ -灯管型号: BINMU/T5 8W BL -材料等级: ABS 阻燃材料	1	台	
11	C02	60 型单开门万能组合消毒柜	600*600*1800	-电压:220V -功率:3000W	1	台	
12	C03	双层工作台(圆腿)	1500*700*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	3	台	
13	C04	双温四门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术, 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制	1	台	

				冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、 噪音低、故障率低、使用寿命长			
14	C05	四层栅格货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作， 厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不 锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不 锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
15	C06	单星工 作台（左 星）	1800*700*800+ 150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作， 台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸： 500*500*280mm，配置提篮式不 锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配 不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	
16	C07	绞切肉 机	1020*600*900	机身以及与肉类接触部件均为 优质 201 不锈钢，输送带及压菜 带为无毒橡塑材料，可切片、切 丝、绞馅，生产能力：切肉片 400Kg/h，切肉丝 200Kg/h，绞肉 100Kg/h。防水等级不低于 IPX1。	1	台	
17	C08	切菜机	1340*574*1210		1	台	
18	C09	土豆脱 皮机	640*680*800	生产能力 8kg/2min。机重：75KG 规格：350 型 不锈钢	1	台	



19	C10	单星盆水池	700*700*800+150	*整体采用 201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	
20	C11	双层工作台带靠背	500*550*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
21	C12	双星盆水池	1500*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	
22	C13	单星工作台（右星）	1200*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	2	台	
23	C14	单孔收餐工作台	700*700*800+150	采用优质 201 不锈钢板材制作；台面板 1.2mm 加强处理；立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	1	台	
24	D 烹饪间						

25	D01	灭蝇灯	660*128*380	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台	
26	D02	三层餐车	850*450*900		6	台	
27	D03	油网烟罩	7300*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	组	
28	D04	单头单尾小炒灶	1100*1100*800+450	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，熄火保护，鼓风式风机功率不超过 550w，单风机。	1	台	
29	D05	四层栅格货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	5	台	



30	D06	双星盆水池	1200*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1		
31	D07	组合消毒柜	1200*500*1850	-电压：220V-功率：2KW-温度范围：45/80-层架称重：12KG	1	台	
32	D08	双层工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
33	D09	冷藏四玻璃门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	2	台	
34	D10	双通移门荷台柜	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	3	台	



35	D11	单头矮汤炉	700*850*600+650	1、采用优质 SUS201-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm， 2、 $\phi 38*1.0$ mm 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55% 熄火保护	1		
36	D12	双温四门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	2	台	
37	D13	炉拼台	300*1100*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\phi 25*1.2$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\phi 38*1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	
38	D14	炉拼台	400*1100*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.2mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\phi 25*1.2$ mm 不锈钢管连接，立管采用 $\phi 38*1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	2	台	



39	D15	燃气双头大锅灶	2100*1100*800 +450	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，熄火保护，鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。	2	台	
40	E 面点间						
41	E01	油网烟罩	2200*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	组	
42	E02	油网烟罩	3000*1000*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	台	



43	E03	挂墙双层架	1200*350*680	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作	2	台	
44	E04	挂墙双层架	1250*350*680	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作	1	台	
45	E05	单通移门荷台柜带靠背	1250*800*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	1	台	
46	E06	双层工作台	500*600*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
47	E07	双层工作台（圆腿）	600*800*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	



48	E08	电力 24 盘蒸饭车	1390*620*1540	-型号: MCKZ-H24 -电压: 380V -功率: 12*2KW -最大蒸饭能力: 米饭: 72-96kg 面点: 48-72kg 排骨: 96-120kg -输入蒸汽压力: 0.02MPa -蒸饭时间: 25-50mins -重量: 116Kg	2	台	
49	E09	双门发酵箱	990*710*1860	1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造, 经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统, 能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置, 使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统, 发酵过程一目了然。 5、采用各厂优质电器元件。 6、特设自动进水装置和任意调节层架。	1	台	
50	E10	挂墙双层架	1500*350*680	*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; *支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作	1	台	
51	E11	冷藏操作台带靠背	1500*800*800+150	-采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器, 外挂防尘网 -28cm 小机组设计, 3D 立体回风系统, -顶部斜 45° 出风设计, 360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 780*570/410*590 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	

52	E12	双温四门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	
53	E13	和面机	1050*680*1400		1	台	
54	E14	面粉车	500*600*530		2	台	
55	E15	包边木案工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管; *台面是银杏木板; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
56	E16	双星盆水池	1200*700*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	1	台	
57	E17	炉拼台	500*800*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.5mm、侧板 1.2mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\Phi 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管连接, 立管采用 $\Phi 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	

58	E18	单头单尾小炒灶	1100*1100*800+450	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火熄火保护系统，鼓风机式风机功率不超过 550w，双风机。	1	台	
59	E19	炉拼台	650*1100*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	
60	E20	单头大锅灶	1000*1100*800	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火熄火保护系统，鼓风机式风机功率不超过 550w，双风机。	1	台	

61	E21	压面机	750*960*1000	压面厚度：2~32mm；压面宽度：320mm；生产能力：25~30kg/h； 纯铜电机，外板采用1.2mm 磨砂S304 不锈钢制作，配3 种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色S 型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生	1	台	
62	E22	B60 三功能搅拌机	620*1025*1430	-料桶容积：60L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：2.2KW/2.8KW -最大和面量：20Kg -搅拌转速：73/109/143/216r -整机重量：490kg	1	台	
63	E23	洗地龙头	215*535*530	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	1	台	
64	F 售卖间						
65	F01	明档玻璃烟罩	4000*1000*600	1、高品质不锈钢材质 2、厚度为8mm 钢化玻璃 3、美观大方，使用寿命长 4、折面整齐，无缝拼接 5、照明效果好，经久耐用	组	台	
66	F02	紫外线消毒灯	920*130*80	-电压:220V -功率:100W	3	台	



67	F03	双层工作台	450*800*800	*整体采用 201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
68	F04	双层工作台	500*650*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	3	台	
69	F05	单通工作台带靠背	1800*800*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。	3	台	
70	F06	冷藏操作台带靠背	1500*800*800+150	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm 小机组设计，3D 立体回风系统， -顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)： 780*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	



71	F07	双层工作台(圆腿)	1150*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
72	F08	台式电扒炉	600*650*475	• 规格(mm): 600x650x475 • 扒板尺寸(mm): 596x510x14 • 功率(kw): 7.8 • 电压(V): 380 • 温度范围(℃): 50-300℃ • 净重(KG): 60.4	1	台	
73	F09	台式双缸炸炉	600*600*435	油缸 12.5L*2, 425*280*190mm, 50~190℃, 限温 230℃, 不锈钢炉身, 美观耐用, 内配炸网 2 个, 炸篮 2 个	1	台	
74	F10	单通移门荷台柜	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; *加强筋厚度 1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。	1	台	
75	F11	双层工作台(圆腿)	550*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
76	F12	六格保温售饭工作台	600*800*800	-电压: 220v -功率: 2kw -规格: 配食品级 1/1 份数盘 6 只	1	台	

77	F13	汤炉连煮面炉组合灶	1500*800*800+150	-电压:380V -功率:12kw+15kw -尾铮容量:31L -煮面框:9个	2	台	
78	F14	单星盆水池	700*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用?48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用?32*1.0mm 圆通			
79	F15	双层工作台	400*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
80	F16	双门留样柜	1200*580*1950	-电压:220V -温度:0~8℃ -容积:688L	1	台	
81	F17	五格售饭柜	1800*800*800	1、精准控温 201 不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计, 加厚称重板材, 安全牢固 3、热效高, 保温持久, 轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净, 边角经过磨合防止划伤	4	台	
82	F18	暖饭车	700*800*868		2	台	
83	F19	挂衣钩	410*45*50		1	台	



84	F20	干手器	156*176*207	外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W 大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48 个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。	1	台	
85	F21	洗手池	400*300*500	*整体采用优质 SUS201 不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）； *配：主体铜质单温龙头，优质下水器； *外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。	1	台	
86	G 洗碗、储碗间						
87	G01	风幕机	1200*212*226	-电压：220V -功率：315W -噪声：59dB -风量：1670(m3/h) -风轮直径：120mm -重量：15kg	1	台	
88	G02	灭蝇灯	660*128*380	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台	
89	G03	单通移门碗柜	1200*500*1650	*整体采用 201 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *趟门为双层结构； *配置不锈钢可调子弹脚。	4	台	



90	G04	三星盆水池	1800*700*800+150	*整体采用 201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	2	台	
91	G05	双孔收餐工作台（带靠背）	1400*700*800+150	采用优质 201 不锈钢板材制作	1	台	
92	G08	四层栅格货架	1000*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
93	G09	四层栅格货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
94	G10	活动双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管； *配置刹车静音万向轮	2	台	
95	G11	双层工作台	450*550*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	

96	G12	洗地龙头	215*535*530	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	1	台	
97	G13	高温热风循环（光波）消毒柜	1170*520*1900	• 整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省昀 • 热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌； • 设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； • 带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； • 全不锈钢重力脚配置，稳定柜体；	3	台	
98	H 餐厅回餐、洗手区						
99	H01	收污车	550*1110*1020	五斗	3	台	
100	H02	双孔收餐柜车	1000*600*800	采用优质 201 不锈钢板材制作	4	台	
101	H03	洗手池	3075*500*800+150	*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。	2	台	



102	H04	洗手池	2500*500*800+ 150	*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。	2	台	
103	H05	离心风柜	7.5kw	风量:25330m ³ /h 风压:542Pa 噪音:<72dB	1	台	
104	H06	油烟净化器		风量 10A	1	台	
105	H07	风机保护器	7.5KW		1	台	
106	H08	镀锌风管	500*500		平米	100	
107	H09	镀锌集烟箱	500*600		平米	47	
108	H10	风机支架			1	套	
109	二楼						
110	A 更衣间						
111	A01	风幕机	1200*212*226	-电压: 220V -功率: 315W -噪声: 59dB -风量: 1670(m ³ /h) -风轮直径: 120mm -重量: 15kg	1	台	

112	A02	12 门更衣柜不锈钢	900*390*1800		4	台	
113	B 主食、副食库						
114	B01	风幕机	1800*212*226	-电压：220V -功率：315W -噪声：59dB -风量：1670(m ³ /h) -风轮直径：120mm -重量：15kg	4	台	
115	B02	米面架	1000*500*200	*整体采用 201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	3	台	
116	B03	米面架	1200*500*200	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； *配置塑胶脚垫	6	台	
117	B04	四层平板货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	9	台	
118	B05	四层平板货架	1500*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，平板厚度 1.0mm； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
119	C 蔬菜、肉类加工间						
120	C01	灭蝇灯	660*128*380	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台	



121	C02	60 型单开门万能组合消毒柜	600*600*1800	-电压:220V -功率:3000W	1	台	
122	C03	双层工作台(圆腿)	1500*700*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm; *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	3	台	
123	C04	双温四门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术, 外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环, 冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	
124	C05	四层栅格货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管; *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
125	C06	单星工作台(左星)	1800*700*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm, 星盆斗尺寸: 500*500*280mm, 配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用?48*1.0mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	

126	C08	绞切肉机	1020*600*900	机身以及与肉类接触部件均为优质 201 不锈钢,输送带及压菜带为无毒橡塑材料,可切片、切丝、绞馅,生产能力:切肉片 400Kg/h,切肉丝 200Kg/h,绞肉 100Kg/h。防水等级不低于 IPX1。	1	台	
127	C09	切菜机	1340*574*1210		1	台	
128	C10	土豆脱皮机	640*680*800	生产能力 8kg/2min。机重: 75KG 规格: 350 型 不锈钢	1	台	
129	C11	单星盆水池	700*700*800+150	*整体采用 201 不锈钢制作,台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸: 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用?48*1.0mm 圆通,配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	
130	C12	双层工作台带靠背	500*550*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作; *台面厚度 1.0mm,内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度 1.0mm *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
131	C13	双星盆水池	1500*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作,台面厚 1.0mm; *星盆斗厚 1.0mm,星盆斗尺寸: 500*500*280mm,配置提篮式不锈钢下水器; *立柱采用?48*1.0mm 圆通,配不锈钢可调子弹脚; *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	



132	C14	单星工作台(右星)	1200*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	2	台	
133	C15	单孔收餐工作台	700*700*800+150	采用优质 201 不锈钢板材制作；台面板 1.2mm 加强处理；立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装优质不锈钢可调子弹脚。	1	台	
134	D 烹饪间						
135	D01	灭蝇灯	660*128*380	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台	
136	D02	三层餐车	850*450*900		6	台	
137	D03	油网烟罩	7300*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	组	



138	D04	单头单尾小炒灶	1100*1100*800+450	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统，熄火保护，鼓风式风机功率不超过 550w，单风机。	1	台	
139	D05	四层栅格货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	5	台	
140	D06	双星盆水池	1200*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	
141	D07	组合消毒柜	1200*500*1850	-电压：220V-功率：2KW-温度范围：45/80-层架称重：12KG	1	台	



142	D08	双层工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
143	D09	冷藏四玻璃门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	2	台	
144	D10	双通移门荷台柜	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	3	台	
145	D11	单头矮汤炉	700*850*600+650	1、采用优质 SUS201-2B 不锈钢板制造，面板 1.2mm，其余 0.8mm， 2、 $\Phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢脚，采用节能炉头，比普通炉头节能 55% 熄火保护	1	台	



146	D12	双温四门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产万宝压缩机: 制冷稳定, 性价比高 -进口思科普压缩机: 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	2	台	
147	D13	炉拼台	300*1100*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm、侧板 1.2mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	
148	D14	炉拼台	400*1100*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板, 面板 1.2mm、侧板 1.2mm; 置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\varnothing 25 \times 1.2$ mm 不锈钢管连接, 立管采用 $\varnothing 38 \times 1.2$ mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚	2	台	
149	D15	燃气双头大锅灶	2100*1100*800+450	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢; 2、台面厚度为 1.2mm, 前面板, 侧板厚度 1.0mm, 设有来水摇摆龙头; 3、前部设有排水槽; 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢; 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造, 炉膛与炮台一体式设计; 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%; 7、燃烧噪音 ≤ 70 分贝, 配安全全自动点火系统, 熄火保护, 鼓风式风机功率不超过 550w, 双风机。	2	台	

150	E 面点间					
151	E01	油网烟罩	2200*1200*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	组
152	E02	油网烟罩	3000*1000*610	优质不锈钢制造； 壳体面板 201 厚度 1.0mm，加强筋 1.2mm； 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯； 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳。	1	台
153	E03	挂墙双层架	1200*350*680	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作	2	台
154	E04	挂墙双层架	1250*350*680	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作	1	台
155	E05	单通移门荷台柜带靠背	1250*800*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层架构。	1	台



156	E06	双层工作台	500*600*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
157	E07	双层工作台（圆腿）	600*800*800	*整体采用 SUS304 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
158	E08	电力 24 盘蒸饭车	1390*620*1540	-型号：MCKZ-H24 -电压：380V -功率：12*2KW -最大蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg 排骨：96-120kg -输入蒸汽压力：0.02MPa -蒸饭时间：25-50mins -重量：116Kg	2	台	
159	E09	双门发酵箱	990*710*1860	1、箱体内外采用优质不锈钢材料制造，经久耐用。 2、全自动微电脑触摸式数控系统，能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置，使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统，发酵过程一目了然。 5、采用各厂优质电器元件。 6、特设自动进水装置和任意调节层架。	1	台	
160	E10	挂墙双层架	1500*350*680	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *支撑架用 1.0mm 厚不锈钢制作	1	台	

161	E11	冷藏操作台带靠背	1500*800*800+150	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm 小机组设计， 3D 立体回风系统， -顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 780*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	
162	E12	双温四门高身柜	1200*760*1980	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	
163	E13	和面机	1050*680*1400		1	台	
164	E14	面粉车	500*600*530		2	台	
165	E15	包边木案工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 4mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *台面是银杏木板； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	

166	E16	双星盆水池	1200*700*800+150	*整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	1	台	
167	E17	炉拼台	500*800*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\varnothing 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	
168	E18	单头单尾小炒灶	1100*1100*800+450	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤ 70 分贝，配安全全自动点火熄火保护系统，鼓风机式风机功率不超过 550w，双风机。	1	台	
169	E19	炉拼台	650*1100*800+450	1、优质 201#不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\varnothing 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚	1	台	

170	E20	单头大锅灶	1000*1100*800	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 50*50*4.8mm 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火熄火保护系统，鼓风机式风机功率不超过 550w，双风机。	1	台	
171	E21	压面机	750*960*1000	压面厚度：2~32mm；压面宽度：320mm；生产能力：25~30kg/h； 纯铜电机，外板采用 1.2mm 磨砂 S304 不锈钢制作，配 3 种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽，可增加面皮之筋性与组织的细密度，不锈钢机壳，符合食品卫生	1	台	
172	E22	B60 三功能搅拌机	620*1025*1430	-料桶容积：60L -额定电压：3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：2.2KW/2.8KW -最大和面量：20Kg -搅拌转速：73/109/143/216r -整机重量：490kg	1	台	



173	E23	洗地龙头	215*535*530	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	1		
174	F 售卖间						
175	F01	明档玻璃烟罩	4000*1000*600	1、高品质不锈钢材质 2、厚度为8mm钢化玻璃 3、美观大方，使用寿命长 4、折面整齐，无缝拼接 5、照明效果好，经久耐用	1	组	
176	F02	紫外线消毒灯	920*130*80	-电压:220V -功率:100W	3	台	
177	F03	双层工作台	450*800*800	*整体采用201不锈钢制作; *台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度1.0mm; *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
178	F04	双层工作台	500*650*800	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度1.0mm,内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *下层板厚度1.0mm; *脚管采用Φ48*1.0mm厚不锈钢圆管; *配不锈钢可调子弹脚。	3	台	
179	F05	单通工作台带靠背	1800*800*800+150	*整体采用SUS201不锈钢制作; *台面厚度1.0mm,内衬4mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; *层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作; *加强筋厚度1.0mm; *配置不锈钢可调子弹脚。	3	台	

180	F06	冷藏操作台带靠背	1500*800*800+150	-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -外嵌式蒸发器，外挂防尘网 -28cm 小机组设计，3D 立体回风系统， -顶部斜 45° 出风设计，360° 风冷无霜循环 -冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm): 780*570/410*590 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产万宝压缩机：制冷稳定，性价比高 -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	1	台	
181	F07	双层工作台(圆腿)	1150*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
182	F08	台式电扒炉	600*650*475	• 规格(mm)：600x650x475 • 扒板尺寸(mm)：596x510x14 • 功率(kw)：7.8 • 电压(V)：380 • 温度范围(℃)：50-300℃ • 净重(KG)：60.4	1	台	
183	F09	台式双缸炸炉	600*600*435	油缸 12.5L*2, 425*280*190mm, 50~190℃, 限温 230℃, 不锈钢炉身, 美观耐用, 内配炸网 2 个, 炸篮 2 个	1	台	

184	F10	单通移门荷台柜	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *加强筋厚度 1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *移门为双层结构。	1	台	
185	F11	双层工作台（圆腿）	550*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
186	F12	六格保温售饭工作台	600*800*800	-电压：220v -功率：2kw -规格：配食品级 1/1 份数盘 6 只	1	台	
187	F13	汤炉连煮面炉组合灶	1500*800*800+150	-电压：380V -功率：12kw+15kw -尾铮容量：31L -煮面框：9 个	1	台	
188	F14	单星盆水池	700*700*800+150	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0$ mm 圆通	2	台	
189	F15	双层工作台	400*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 $\Phi 48 \times 1.0$ mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	



190	F16	双门留样柜	1200*580*1950	-电压:220V -温度:0~8℃ -容积:688L	1	台	
191	F17	五格售饭柜	1800*800*800	1、精准控温 201 不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、热效高，保温持久，轻松保留食物温度及口感 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤	4	台	
192	F18	暖饭车	700*800*868		2	台	
193	F19	挂衣钩	410*45*50		1	台	
194	F20	干手器	156*176*207	外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W 大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48 个圆形风孔，带降噪音园弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。	1	台	
195	F21	洗手池	400*300*500	*整体采用优质 SUS201 不锈钢制作，厚度：1.0mm（实厚）； *配：主体铜质单温龙头，优质下水器； *外尺寸：450*415*130/100，内胆尺寸：360*257*130。	1	台	
196	G 洗碗、储碗间						



197	G01	风幕机	1200*212*226	-电压：220V -功率：315W -噪声：59dB -风量：1670(m3/h) -风轮直径：120mm -重量：15kg	1	台	
198	G02	灭蝇灯	660*128*380	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ -灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料	1	台	
199	G03	单通移门碗柜	1200*500*1650	*整体采用 201 不锈钢制作； *顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *面板厚度 1.2mm，并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *趟门为双层结构； *配置不锈钢可调子弹脚。	4	台	
200	G04	三星盆水池	1800*700*800+150	*整体采用 201 不锈钢制作，台面厚 1.0mm； *星盆斗厚 1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； *立柱采用?48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚； *横撑采用?32*1.0mm 圆通	2	台	
201	G05	双孔收餐工作台（带靠背）	1400*700*800+150	采用优质 201 不锈钢板材制作	1	台	
202	G07	四层栅格货架	1000*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	



203	G08	四层栅格货架	1200*500*1550	*整体采用 SUS201 不锈钢制作，厚度 1.0mm； *格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管； *立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； *配不锈钢可调子弹脚。	2	台	
204	G09	活动双层平板工作台	1800*800*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方管； *配置刹车静音万向轮	2	台	
205	G10	双层工作台	450*550*800	*整体采用 SUS201 不锈钢制作； *台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； *下层板厚度 1.0mm； *脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； *配不锈钢可调子弹脚。	1	台	
206	G11	洗地龙头	215*535*530	1、优质软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套，保护软管不刮伤 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担	1	台	
207	G12	高温热风循环（光波）消毒柜	1170*520*1900	• 整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省昀 • 热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌； • 设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节； • 带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼； • 全不锈钢重力脚配置，稳定柜体；	3	台	
208	H 餐厅回餐、洗手						



	区						
209	H01	收污车	550*1110*1020	五斗	3	台	
210	H02	双孔收餐柜车	1000*600*800	采用优质 201 不锈钢板材制作	4	台	
211	H03	洗手池	3075*500*800+150	*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。	2	台	
212	H04	洗手池	2500*500*800+150	*整体 SUS201 不锈钢制作，联众一级板材； *台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； *立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； *横撑采用 25*38mm 方通； *不锈钢下水器； *不锈钢水龙头、开孔 ϕ 22mm。	2	台	
213	排烟系统						
214	I01	离心风柜	7.5kw	风量:25330m ³ /h 风压:542Pa 噪音:<72dB	1	台	
215	I02	油烟净化器		风量 10A	1	台	
216	I03	风机保护器	7.5KW		1	台	
217	I04	镀锌风管	500*500		平米	90	

218	I05	镀锌集烟箱	500*600		平方米	47	
219	I06	风机支架				套	
220	I07	安装费及转运费			1	项	
221	I08	长形桌一桌四椅	120cm*70cm		550	套	

