

酒泉市第一中学校园安全管理监控安装及旧监控系统提升及维修项目

成交结果公告

一、项目编号：HYZX【2026】006号

二、项目名称：酒泉市第一中学校园安全管理监控安装及旧监控系统提升及维修项目

三、成交信息：

供应商名称：酒泉市三诺商贸有限责任公司

统一社会信用代码：916209026956266745

供应商地址：甘肃省酒泉市肃州区南环东路4-1-9号

成交金额：小写：¥243955.00元，大写：人民币贰拾肆万叁仟玖佰伍拾伍元

整

联系人：张海霞

联系电话：13830141588

四、主要标的信息：

酒泉市第一中学校园安全管理监控安装及旧监控系统提升及维修项目（具体内容详见附件报价明细表）

五、评审专家名单：许杰、李存元、吴海峰

六、公告期限：自本公告发布之日起1日。

七、合同履行期限：20日历天

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：酒泉市第一中学

地址：酒泉市东环南路106号

联系方式：田军基 13993746999

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路2号阳光小区16号楼2号门店

联系方式：张明春 15209375155/0937-5900178

3. 项目联系方式

项目联系人：田军基

电话：13993746999

附件：报价明细表

序号	货物名称	品牌、型号	规格参数	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	百谷园新增监控安装								
1	枪式摄像头	海康威视、DS-2CD1T45-LA(6mm)(C)(国内标配)	最高分辨率可达 2560×1440@25fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智能补光, 支持暖光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m• 1 个内置麦克风• 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	9	675	6075	/
2	半球摄像头	海康威视、DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(C)(国内标配)	• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态• 支持人形检测 • 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m• 1 个内置麦克风• 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	25	675	16875	/
3	摄像头支架	海康威视	监控专用壁装支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	9	55	495	/
4	网线	海康威视	CAT. 5E 超五类	杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	2720	2	5440	/
5	电源线	众邦	PVV2*1.5 铜芯护套线, 国标	众邦电缆集团有限公司	米	200	4	800	/

6	交换机	睿易	16口千兆2千兆上联非网管PoE交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	2	1900	3800	/
7	交换机	睿易	8口千兆2口千兆上联非网管PoE交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	1	530	530	/
8	交换机	睿易	4口千兆2口千兆上联非网管PoE交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	1	430	430	/
9	录像机	海康威视	R系列高性能64路NVR,是为满足4MP及以上高清监控应用和存储需求,推出的工程项目型NVR,具有如下特性:a)性能强劲,最大320Mbps接入带宽,12x1080P解码能力,支持满接64路4MP或16路6/8MP; b)存储周期长,支持满配10T硬盘,全面延长录像存储时长;d)超清输出,支持HDMI4K超清输出,HDMI/VGA同异源可配;e)平台接入简单,支持萤石、SUP5.0以及GB28181协议,轻松实现平台接入;•2U标准机箱,支持机架安装;•8盘位,最大支持10TB硬盘•支持1个HDMI4K输出+1个VGA高清1080P输出,同/异源可切换;•支持12路1080P解码(开启解码增强后,可提升至16路1080P解码)•支持H.265、H.264混合解码,最大支持接入8MP高清IPC•2个千兆网口•16进4出报警口•2个USB2.0接口(前置)+1个SB3.0接口(后置)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	6900	6900	/
10	硬盘	希捷	监控硬盘8T	希捷科技(苏州)有限公司	块	2	2700	5400	/
11	硬盘	希捷	监控硬盘4T	希捷科技(苏州)有限公司	块	1	1680	1680	/
12	机柜	威龙	约1000mm*600mm*600mm含PDU	北京博思创源电子有限公司	套	1	1200	1200	/

13	设备箱	定制	约 600*500mm, 定制	定制	套	2	260	520	/	
14	插线板	拳王	国标 6 孔位	宁波拳王电器有限公司	个	3	65	195	/	
15	插头	拳王	250V10A 二级可拆插头	宁波拳王电器有限公司	个	3	5	15	/	
16	水晶头	绿联	RJ45 超五类、非屏蔽	深圳市绿联科技股份有限公司	盒	1	100	100	/	
17	穿线管	日丰	Φ 20PVC/3.8 米	日丰企业集团有限公司	根	700	5	3500	/	
18	管接头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	根	700	1	700	/	
19	弯头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	个	200	1	200	/	
20	86 底盒及盖板	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	套	50	2	100	/	
21	管卡	日丰	Φ 20PVC100 个	日丰企业集团有限公司	包	10	25	250	/	
22	炮钉	国标	约 4mm, 直钉 100 个	国标	盒	1	120	120	/	
23	炮钉	国标	约 4mm Φ 20, KBG 管卡 100 个	国标	盒	5	150	750	/	
24	胀管	国标	约 6mm*35mm100 个	国标	包	3	40	120	/	
25	螺丝	国标	约 6mm*35mm100 个	国标	包	3	40	120	/	
26	软管	国标	Φ 20PVC*50m	国标	包	2	80	160	/	
27	扎丝	国标	约 20cm 细铁丝	国标	扎	2	50	100	/	
28	轧带	国标	约 15cm 尼龙白色 100 条	国标	袋	2	50	100	/	
29	胶带	公牛	PVC 绝缘胶带约 0.13mm*18mm	公牛集团股份有限公司	卷	10	5	50	/	
30	技术服务	主线路敷设	技术服务	2 楼南楼梯至被楼梯汇聚箱 1 条网线 1 条电线	酒泉市三诺商贸有限责任公	路	1	500	500	/

					司					
31	摄像头安装、调试	技术服务	约 6mm 钻头墙面打洞 3 个，胀管及螺钉固定，半球多余线 PVC86 底盒隐藏，通电后、更改 IP 地址、通道名称、根据画面调整摄像头方向。	酒泉市三诺商贸有限公司	台	34	100	3400	/	
32	摄像头线路敷设	技术服务	PVC 管穿线敷设网线及电线、拐角用弯头或软管、PVC 钉卡炮钉卡固定	酒泉市三诺商贸有限公司	米	3000	3.9	11700	/	
33	穿线墙面开洞	技术服务	Φ22 穿墙洞，约 37cm 梁	酒泉市三诺商贸有限公司	个	12	150	1800	/	
34	水晶头	技术服务	34 路监控、主线路 2 条、录像机跳线 1 条	酒泉市三诺商贸有限公司	个	74	4	296	/	
35	脚手架	技术服务	室外监控点位较高，3 层脚手架租赁、脚手架搬运、拆卸、使用	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	1500	1500	/	
36	汇聚箱安装	技术服务	约 500*600mm 汇聚箱安装于南北 2 楼楼梯口、安装交换机共计 4 台，电线、网线汇聚于箱内，接插板	酒泉市三诺商贸有限公司	项	2	600	1200	/	
37	机柜、录像机	技术服务	1 米机柜安装与 2 楼南监控室，录像及安装与机柜内、录像机安装 3 块硬盘、机柜内接电，录像机于电视连接、调出画面	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	600	600	/	
38	网络交换机	技术服务	百谷园 4 楼图书办公室网络交换机移机至旁边办公室、线路整理	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	600	600	/	
二	校园围墙、博学楼、崇德楼体育馆外围周边新增监控									
1	枪式摄像头	海康威视、DS-2CD1T4 5-LA(6mm)	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像·支持 SmartIR，防止夜间红外过曝·支持背光补偿，强光抑制，3D 数字	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	36	675	24300	/	

		(C) (国内标配)	降噪, 数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智能补光, 支持暖光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m• 1 个内置麦克风• 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高						
2	半球摄像头	海康威视、DS-2CD1345V2-LA(2.8mm) (C) (国内标配)	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m• 1 个内置麦克风• 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	675	675	/
3	室外电源	小耳朵、XED-SW1220FS DC12V2A	室外防水电源适配器	深圳市小耳朵电源有限公司	个	10	35	350	/
4	室内电源	小耳朵、XED-SN2011SZ-3C DC12V2A	桌面式电源适配器	深圳市小耳朵电源有限公司	个	10	35	350	/
5	摄像头支架	海康威视、DS-2203ZJ	监控专用壁装支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	29	35	1015	/
6	摄像头支架	海康威视	加长壁装支架含鸭嘴	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	7	36	252	/
7	网线	海康威视	CAT. 5E 超五类	杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	2880	2	5760	/

8	电源线	众邦	PVV2*1.5 铜芯护套线, 国标	众邦电缆集团有限公司	米	600	3.3	1980	/
9	一体线	星中讯	8*0.5+2*0.5	中山市星中讯网络科技有限公司	米	600	3.5	2100	/
10	立杆	定制	约 3.5 米、白色、含水泥基础墩	定制	套	2	600	1200	/
11	方管	定制	约 80mm*80mm*2.5mm 喷绿色底漆	定制	根	3	120	360	/
12	交换机	睿易、 RG-YS110G-P	8 口千兆 2 口千兆上联非网管 PoE 交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	1	530	530	/
13	交换机	睿易、 RG-YS106G-P	4 口千兆 2 口千兆上联非网管 PoE 交换机	深圳市睿易科技有限公司		9	430	3870	/
14	交换机	睿易、 RG-YS106-P	4 口百兆 2 口百兆上联非网管 PoE 交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	2	360	720	/
15	交换机	睿易、 RG-ES08G	8 口千兆非网管接入交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	1	410	410	/
16	交换机	睿易、 RG-ES05G	5 口千兆非网管接入交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	5	180	900	/
17	交换机	睿易、 RG-ES05	5 口百兆非网管接入交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	4	150	600	/
18	设备箱	定制	约 300*400mm	定制	套	14	150	2100	/
19	插线板	拳王	国标 6 孔位	宁波拳王电器有限公司	个	13	65	845	/
20	插头	拳王	国标	宁波拳王电器有限公司	个	32	5	160	/
21	水晶头	绿联	超五类	深圳市绿联科技股份有限公司	盒	1	100	100	/

				司					
22	穿线管	日丰	Φ 20PVC/3.8 米	日丰企业集团 有限公司	根	200	7	1400	/
23	穿线管	坤亿	Φ 20KBG/3.6 米	廊坊坤亿管业 有限公司	根	600	5	3000	/
24	穿线管	日丰	Φ 20Pe	日丰企业集团 有限公司	米	300	7	2100	/
25	管接头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团 有限公司	个	200	1	200	/
26	管接头	坤亿	Φ 20KBG	廊坊坤亿管业 有限公司	个	600	2	1200	/
27	弯头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团 有限公司	个	50	1	50	/
28	弯头	坤亿	Φ 20KBG	廊坊坤亿管业 有限公司	个	100	2	200	/
29	86 底盒及盖板	坤亿	Φ 20KBG	廊坊坤亿管业 有限公司	个	20	4	80	/
30	管卡	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团 有限公司	包	3	25	75	/
31	管卡	坤亿	Φ 20KBG	廊坊坤亿管业 有限公司	包	3	100	300	/
32	炮钉	国标	4mm 直钉 100 个	国标	盒	1	120	120	/
33	炮钉	国标	4mm Φ 20KBG 管卡 100 个	国标	盒	1	150	150	/
34	钻尾丝	国标	3.5mm 500 个	国标	盒	3	80	240	/
35	胀管	国标	6mm*35mm 100 个	国标	包	3	40	120	/
36	螺丝	国标	6mm*35mm 100 个	国标	包	3	40	120	/
37	软管	国标	Φ 20PVC*50m	国标	卷	1	80	80	/
38	扎丝	国标	20cm 细铁丝	国标	扎	1	35	35	/
39	轧带	国标	15cm 尼龙白色 100 条	国标	袋	1	26	26	/

40	胶带	公牛、GN-ET6 白色	PVC 绝缘胶带 0.13mm*18mm	公牛集团股份有限公司	卷	25	5	125	/	
41	技术服务	主线路敷设	东校门南至西校门西汇聚箱之间 1 条电源线 1 条网线, KBG 钢管穿线敷设, 分线用 KBG86 底盒及盖板, 钻尾丝及铁卡固定于围栏底部, 拐弯处用 KBG86 底盒及盖板或铁弯头、方管 ϕ 22 开孔器方管开洞穿线·每个杆开 3 个洞	酒泉市三诺商贸有限公司	路	6	250	1500	/	
42		主线路敷设	博学楼西南角至博学楼楼内汇聚箱之间 1 条电源线 1 条网线, PVC 穿线敷设, 胀管螺丝子固定于大理石面及楼内吊顶内, 体育馆东家属院东北角至东南角汇聚点 1 条电源线 1 条网线、崇德楼周边至附近监控点 1 条网线 1 条电源线	酒泉市三诺商贸有限公司	路	5	230	1150	/	
43		主线路敷设	知行楼东至南花园汇聚箱之间 1 条电源线 1 条网线, PE 管及 KBG 管穿线敷设, 北花园至北花园北立杆内汇聚箱之间 1 条电源线 1 条网线	酒泉市三诺商贸有限公司	路	2	410	820	/	
44		挖沟、翻砖及恢复	技术服务	南、北花园两汇聚点主线路 PE 管敷设, 埋于花园边, 深约 30cm	酒泉市三诺商贸有限公司	米	200	8	1600	/
45		摄像头安装、调试	技术服务	围墙监控用支架钻尾丝固定于焊接立杆顶部, 崇德楼 6mm 钻头墙面打洞 3 个, 胀管及螺钉固定, 半球多余线 PVC86 底盒隐藏, 通电后、更改 IP 地址、通道名称、根据画面调整摄像头方向	酒泉市三诺商贸有限公司	台	37	50	1850	/
46		立杆安装	技术服务	南北花园立杆挖坑约 60cm*60cm*100cm、预埋件水泥墩埋于内, 杆装于预埋件上	酒泉市三诺商贸有限公司	套	2	350	700	/
47		方管立杆焊接	技术服务	80mm*80mm*2.5mm 方管切割喷绿色底漆, 焊接于围栏原有立柱上, 发电机、焊机使用	酒泉市三诺商贸有限公司	套	3	300	900	/

48	穿线墙面开洞	技术服务	φ 22 穿墙洞, 约 37cm 梁	酒泉市三诺商贸有限公司	个	12	66	792	/
49	穿线大理石开洞	技术服务	φ 22 开孔器、大理石面约 5mm	酒泉市三诺商贸有限公司	个	9	50	450	/
50	水晶头	技术服务	37 路监控、主线路 13 条、交换机跳线 2 条	酒泉市三诺商贸有限公司	个	104	4	416	/
51	脚手架	技术服务	室外监控点位较高, 3 层脚手架租赁、脚手架搬运、拆卸、使用	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	1200	1200	/
52	汇聚箱安装	技术服务	南门西监控约 300*400mm 汇聚箱安装于南门西门店顶上、南门监控约 300*400mm 汇聚箱安装于南门柱子内, 围墙监控 5 个汇聚箱安装与围墙焊接立杆上, 南门西门店顶上、南门监控约 300*400mm 汇聚箱安装于南门柱子内, 2 个花园监控约 300*400mm 汇聚箱安装于花园立杆上、体育馆外、崇德楼 4 个监控约 300*400 汇聚箱安装与附近监控点旁、电线、网线汇聚于箱内, 接插板	酒泉市三诺商贸有限公司	套	14	150	2100	/
三	博学楼东西楼梯、艺术中心、阶梯教室新增监控								
1	半球摄像头	海康威视、DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(C)(国内标配)	最高分辨率可达 2560×1440@25fps, 在该分辨率下可输出实时图像•支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态•支持人形检测•支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议•智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m• 1 个内置麦克风•符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	16	675	10800	/
2	网线	海康威视	CAT. 5E 超五类	杭州海康威视	米	900	2	1800	/

				数字技术股份有限公司					
3	电源线	众邦	PVV2*1.5 铜芯护套线, 国标	众邦电缆集团有限公司	米	100	4	400	/
4	一体线	星中讯	约 8*0.5+2*0.5	中山市星中讯网络科技有限公司	米	300	5	1500	/
5	交换机	睿易、 RG-YS106G -P	4 口千兆 2 口千兆上联非网管 PoE 交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	2	530	1060	/
6	交换机	睿易、 RG-ES05	5 口百兆非网管接入交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	10	150	1500	/
7	设备箱	定制	约 100*200mm	定制	套	10	150	1500	/
8	插线板	拳王	国标 6 孔位	宁波拳王电器有限公司	个	12	65	780	/
9	插头	拳王	两项	宁波拳王电器有限公司	个	12	5	60	/
10	水晶头	绿联	超五类	深圳市绿联科技股份有限公司	盒	1	100	100	/
11	穿线管	日丰	Φ 20PVC/3.8 米	日丰企业集团有限公司	根	50	7	350	/
12	管接头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	个	50	1	50	/
13	弯头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	个	50	1	50	/
14	管卡	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	包	3	25	75	/
15	胀管	国标	6mm*35mm 100 个	国标	包	4	40	160	/

16	螺丝	国标	6mm*35mm100 个	国标	包	3	40	120	/	
17	轧带	国标	15cm 尼龙白色 100 条	国标	袋	1	30	30	/	
18	胶带	公牛、GN-ET6 白色	PVC 绝缘胶带约 0.13mm*18mm	公牛集团股份有限公司	卷	5	5	25	/	
19	技术服务	摄像头安装、调试	技术服务	楼梯监控用 6mm 钻头墙面打洞 3 个，胀管及螺钉固定，美术中心、阶梯教室内外监控固定于吊顶，通电后、更改 IP 地址、通道名称、根据画面调整摄像头方向。	酒泉市三诺商贸有限公司	台	16	50	800	/
20		穿线墙面开洞	技术服务	φ22 穿墙洞约 100cm	酒泉市三诺商贸有限公司	个	1	300	300	/
21		水晶头	技术服务	16 路监控、主线 11 条	酒泉市三诺商贸有限公司	个	34	4	136	/
22		汇聚箱安装	技术服务	教学楼东西楼梯汇聚箱安装与就近监控点处，接插板	酒泉市三诺商贸有限公司	套	10	250	2500	/
四 监控存储扩容										
1	录像机	海康威视、DS-8864N-R8(C)	R 系列高性能 NVR，是为满足 4MP 及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型 NVR，具有如下特性：a) 性能强劲，最大 320Mbps 接入带宽，12x1080P 解码能力，支持满接 64 路 4MP 或 16 路 6/8MP；b) 存储周期长，支持满配 10T 硬盘，全面延长录像存储时长；d) 超清输出，支持 HDMI 4K 超清输出，HDMI/VGA 同异源可配；e) 平台接入简单，支持萤石、SUP5.0 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4500	9000	/	

			<ul style="list-style-type: none"> •2U 标准机箱，支持机架安装； •8 盘位，最大支持 10TB 硬盘•支持 1 个 HDMI 4K 输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出，同/异源可切换； •支持 12 路 1080P 解码（开启解码增强后，可提升至 16 路 1080P 解码）•支持 H. 265、H. 264 混合解码，最大支持接入 8MP 高清 IPC•2 个千兆网口•16 进 4 出报警口•2 个 USB2.0 接口（前置）+1 个 SB3.0 接口（后置） 						
2	硬盘	希捷、ST8000NM017B	监控硬盘 8T	希捷科技（苏州）有限公司	块	4	2700	10800	/
3	硬盘	希捷、ST8000NM000B	监控硬盘 4T	希捷科技（苏州）有限公司	块	1	1799	1799	/
4	切换器	迈拓维矩、1-4VGA KVM	4 口 VGA KVM	广州市迈拓维矩电子有限公司	套	1	680	680	/
5	人工技术服务	录像机拆卸	技术服务	天地伟业 8 台、海康威视 2 台、科达 2 台	项	1	300	300	/
6		硬盘检测	技术服务	4T24 块 3T3 块，2T3 块，其中 1 块 3T 坏 3 块 2T 坏	项	1	200	200	/
7		硬盘安装	技术服务	1-8 号天地伟业录像机利旧各增加 1 块硬盘	项	1	300	300	/
8		录像机安装	技术服务	安装于 1m 机架式机柜内新录像机个增加 8T2 块、利旧 3T2 块	项	1	300	300	/

9		监控调试	技术服务	共计 220 路监控点位更改 IP 至 1 个号段内重新按区域划分布局	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	647	647	/
10		绘制图纸	技术服务	共计 220 路监控点位绘制点位、标识 IP	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	800	800	/
11		切换器安装	技术服务	1-8 号天地伟业录像机切换器更换 USB 及 VGA 线个 1 条, 海康威视新录像机 2 台用 1 路切换器	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	470	470	/
五	旧系统监控检修维修及重新布置增加点位移装位置									
1	枪式摄像头	海康威视、DS-2CD1T45-LA(6mm)(C)(国内标配)	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持 SmartIR, 防止夜间红外过曝• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智能补光, 支持暖光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m• 1 个内置麦克风• 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	32	675	21600	/	
2	半球摄像头	海康威视、DS-2CD1345V2-LA(2.8mm)(C)(国内标配)	• 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外最远可达 30 m, 白光最远可达 20 m• 1 个内置麦克风• 符合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	675	2025	/	
3	网线	海康威视、	CAT. 5E 超五类	杭州海康威视数字技术股份有限公司	米	800	2	1600	/	

4	电源线	众邦	PVV2*1.5 铜芯护套线, 国标	众邦电缆集团有限公司	米	50	4	200	/	
5	一体线	星中讯	约 8*0.5+2*0.5	中山市星中讯网络科技有限公司	米	300	3	900	/	
6	交换机	睿易、RG-ES08	8 口百兆非网管接入交换机	深圳市睿易科技有限公司	台	2	260	520	/	
7	室外电源	小耳朵、XED-SW1220FS DC12V2A	室外防水电源适配器	深圳市小耳朵电源有限公司	个	10	40	400	/	
8	室内电源	小耳朵、XED-SN2011SZ-3CDC12V2A	桌面式电源适配器	深圳市小耳朵电源有限公司	个	10	40	400	/	
9	水晶头	绿联	RJ45 超五类、非屏蔽	深圳市绿联科技股份有限公司	盒	1	96	96	/	
10	穿线管	日丰	Φ 20PVC/3.8 米	日丰企业集团有限公司	根	30	5	150	/	
11	管接头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	根	30	1	30	/	
12	弯头	日丰	Φ 20PVC	日丰企业集团有限公司	个	20	1	20	/	
13	人工技术服务	检修监控	技术服务	原有 133 路监控检修、测试电源、测试摄像头	酒泉市三诺商贸有限公司	个	133	60	7980	/
14		更换摄像头	技术服务	更换篮球场周边、知行楼、博学楼内、外共计 35 台监控	酒泉市三诺商贸有限公司	台	10	70	700	/

					司					
15	更换电源	技术服务	更换篮球场周边、知行楼、博学楼内、外共计 20 个电源	酒泉市三诺商贸有限公司	个	20	50	1000	/	
16	更换交换机	技术服务	更换执行楼交换机	酒泉市三诺商贸有限公司	台	2	100	200	/	
17	旧监控移机	技术服务	崇德楼后监控移机 2 个点、艺术中心移机 1 个点	酒泉市三诺商贸有限公司	路	3	500	1500	/	
18	检修光纤线路	技术服务	检查门房、微机室、音乐楼 4 楼机房、崇德楼、博学楼西机房至监控室光路查询、检修、更换收发器电源等大量人工服务	酒泉市三诺商贸有限公司	项	1	1000	1000	/	
19	更换水晶头	技术服务	更换故障、移机摄像水晶头	酒泉市三诺商贸有限公司	个	70	3	210	/	
六	门房视频监控预览系统显示改造									
1	录像机	海康威视、DS-7816N-R(C)	R 系列高性能 NVR，是为满足 4MP 及以上高清监控应用和存储需求，推出的工程项目型 NVR，具有如下特性：a) 性能强劲，最大 320Mbps 接入带宽，12x1080P 解码能力，支持满接 16 路 4MP 或 16 路 6/8MP； b) 存储周期长，支持满配 10T 硬盘，全面延长录像存储时长；d) 超清输出，支持 HDMI 4K 超清输出，HDMI/VGA 同异源可配；e) 平台接入简单，支持萤石、SUP5.0 以及 GB28181 协议，轻松实现平台接入； •2U 标准机箱，支持机架安装； •8 盘位，最大支持 10TB 硬盘•支持 1 个 HDMI 4K	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	3000	3000	/	

			输出 +1 个 VGA 高清 1080P 输出,同/异源可切换; •支持 12 路 1080P 解码 (开启解码增强后,可提 升至 16 路 1080P 解码)•支持 H. 265、H. 264 混 合解码,最大支持接入 8MP 高清 IPC•2 个千兆网 口•16 进 4 出报警口•2 个 USB2.0 接口 (前置) +1 个 SB3.0 接口 (后置)						
2	枪式摄像头	海康威视、 DS-2CD1T4 5-LA(6mm) (C)(国内 标配)	最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps, 在该分 辨率下可输出实时图像• 支持 SmartIR, 防止夜 间红外过曝• 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字 降噪, 数字宽动态• 支持人形检测• 支持开放型 网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 协议• 智 能补光, 支持暖光/红外双补光, 红外光最远可 达 50 m, 白光最远可达 30 m• 1 个内置麦克风• 符 合 IP67 防尘防水设计, 可靠性高	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	台	1	675	675	/
3	交换机	睿易、 RG-ES08	8 口百兆非网管接入交换机	深圳市睿易科 技有限公司	台	1	210	210	/
4	网线	海康威视	CAT. 5E 超五类	杭州海康威视 数字技术股份 有限公司	米	50	3	150	/
合计	小写: ¥243955.00 大写: 人民币贰拾肆万叁仟玖佰伍拾伍元整								