

(二) 开标一览表


项目名称	甘肃省人民医院导视系统制作采购项目			项目编号	ZYZBSY-2026-031
(一) 标识牌					
以下为常规尺寸，实际价格按制作平米换算					
序号	类别	规格 mm	材质	投标单价(元)	
1	户外/院区环境标识 (一级导向)				
(1)	发光户外总平面图	5000*2000*150	1.5mm 镀锌板,光源 LED 灯条, IP67 防水,色温 6000K	25500	
(2)	发光道路指引双面牌	3500*800*150	1.5mm 镀锌板,光源 LED 灯条, IP67 防水,色温 6000K	7500	
(3)	发光停车场双面牌	4000*1000*150	1.5mm 镀锌板,光源 LED 灯条, IP67 防水,色温 6000K	9900	
(4)	发光出入口名称双面牌	3500*800*150	1.5mm 镀锌板,光源 LED 灯条, IP67 防水,色温 6000K	7500	
(5)	户外宣传立牌	2600*2000*250	1.5mm 镀锌钢板+不锈钢字+亚克力字	15500	
2	楼层/公共区域索引标识 (二级导向)				
(1)	楼层总索引牌	3500*1000*130	1.5mm 镀锌板+铝合金型材+10mm 亚克力+磁吸	5700	
(2)	通道分流双面吊牌	3000*400	1.5mm 镀锌板+5mm 亚克力	2300	



(3)	电梯间楼层索引 ★	800*1700	1.5mm 镀锌板+5mm 亚克力+磁吸	2780
(4)	步行梯楼层牌	400*400	1.5mm 镀锌板+5mm 亚克力	140
(5)	公共服务设施标识	187*410	1.0mm 镀锌板+8mm 亚克力+5mm 亚克力+磁吸	140
3	科室/功能房间标识 (三级导向)			
(1)	诊室/科室牌	187*410	1.0mm 镀锌板+8mm 亚克力+5mm 亚克力+磁吸	140
(2)	床号牌	120*80	1.2mm 镀锌板	23
(3)	行政办公牌 ★	160*360	1.0mm 镀锌板+8mm 亚克力+5mm 亚克力+磁吸	100
(4)	辅助功能牌	160*360	1.0mm 镀锌板+8mm 亚克力+5mm 亚克力+磁吸	100
4	功能/服务与安全警示标识			
(1)	科普知识/各类流 程 ★	700*1100	1.2mm 镀锌板+5mm 亚克力+磁吸	730
(2)	党建墙	4300*1200	0.8mm 镀锌板+5mm 亚克力+15mm 共挤板+磁吸	4900
(3)	科室简介/文化园	4800*1200	1.2mm 镀锌板+15mm 亚克力+磁吸	9800



	地/荣誉墙			
(4)	院徽 LOGO	Ø435	15mm 亚克力	310
(5)	温馨提示牌 ★	550*920	1.2mm 镀锌板+5mm 亚克力	450
(6)	电梯安全公示牌	350*510	1.0mm 镀锌板+铝合金型材+8mm 亚克力	290
(7)	消防安全疏散图	400*250	3mm 拉丝银复合铝板	70
(8)	小心地滑节约用水	200*90	3mm 拉丝银复合铝板	23
(9)	设备功能标识 ★	250*150	5mm 亚克力	40
小计				93936



制作工艺要求:

一、技术要求:

1、激光切割成型，确保边缘平整无毛刺；2、金属材质采用精工焊接，焊缝均匀牢固，无缝打磨至平滑过渡；3、钣金原子灰刮平处理，填补细微凹陷，表面平整度 $\leq 0.5\text{mm}$ 误差；4、镀锌钢板必须防锈防腐处理，环氧底漆喷涂（双组份），干膜厚度 $\geq 60\ \mu\text{m}$ ；5、面漆采用采用氟碳喷漆和环氧喷漆，进口汽车漆木纹效果。金属标识：底漆+面漆总厚度 $\geq 80\ \mu\text{m}$ （室外需 $\geq 100\ \mu\text{m}$ ）；亚克力标识：单层漆膜厚度 20-30 μm （避免影响透光性）。6、图案和文字采用丝网印刷工艺，油墨类型：室外使用溶剂型油墨，室内使用 UV 油墨；网版目数：200-450 目（文字精细度与油墨厚度平衡）；印刷精度：最小线宽 $\geq 0.2\text{mm}$ ，文字高度 $\geq 3\text{mm}$ ；色彩规范：使用 Pantone 色卡校准，确保医院品牌色一致，图案边缘无毛刺，套印误差 $\leq 0.1\text{mm}$ 。

二、耐候性要求:

1、室外标识需做防水、防紫外线处理，氟碳喷漆，耐候性 ≥ 5 年，焊接处需满焊并做防锈处理；2、室内标识耐久性 5-8 年。

三、安装方式:


1、室外标识采用立柱安装：预埋法兰盘深度 $\geq 400\text{mm}$ ，混凝土浇筑。立柱采用边长 100mm*100mm 镀锌方管、壁厚 3.0mm，防腐处理采用除锈 + 底层防腐 + 面层防护的多层体系。室内标识：贴墙面粘接支撑板；背挂式膨胀螺栓固定，承重 $\geq 50\text{kg}/\text{m}^2$ 。

(二) 低耗品


序号	分类	材质	规格	单位	投标单价(元)
(1)	展架	立屏展架+超卡板画面，铝合金外框+ 钢板底座，外框壁厚 1.0mm，底座钢板加厚型，表面烤漆处理	80*180cm	套	500
(2)	展架	门型展架+相纸画面，烤漆镀锌管外框，壁厚0.8mm，画面撑杆与框架材质相同	80*200cm	套	58




(3)	展架	X形展架+相纸画面, 高强度碳钢 + ABS 工程塑料连接件, 壁厚 0.6mm	80*180cm	套	58	
(4)	展架	易拉宝+相纸画面, 全铝合金主体及撑杆, 主体壁厚 1.0mm, 侧板厚度 2.0mm, 撑杆壁厚 0.8mm	80*200cm	套	93	
(5)	胸牌	拉丝不锈钢+亚克力, 不锈钢厚度 1.0mm, 亚克力厚度 1.5mm	7*2cm	个	18	
(6)	地贴	高清可移除背胶/灰胶车贴	宽度30cm以内	米	55	
(7)			宽度30cm以上	米	190	
(8)	桁架搭建	使用时间为一个会期3天内, 之后每天8元/平米		平米	30	
(9)	磨砂贴	加厚可移除		平米	130	
(10)	反光膜	3级		平米	100	
(11)	超卡板	UV		平米	85	
小计					1317	
(三) 字						
序号	类型	材质	规格	制作工艺	单位	投标单




						价(元)
(1)	户外大型发光字	冲孔发光字	50公分以下, 镀锌钢板厚度1.2mm, LED模组	数控冲孔, 激光切割轮廓, 折边焊接, 氩弧焊满焊, 脱脂→磷化→ 静电粉末喷涂→200℃固化。	公分	8.5
			50-100公分, 镀锌钢板厚度1.5mm, LED模组		公分	110
			100公分以上, 镀锌钢板厚度2.0mm, LED模组		平方米	1100
		不锈钢围边发光字	50-100公分, 不锈钢厚度1.5mm, 亚克力厚度5mm, LED模组 (户外需IP67防水)		公分	12.5
			100公分以上, 不锈钢厚度2.0mm, 亚克力厚度8mm, LED模组 (户外需IP67防水)		平方米	930




			镀锌角钢和方管，字100公分以下	焊接：将钢材焊接成网格框架，焊缝处必须彻底除锈后，刷涂高品质防锈底漆和面漆。安装支架：用化学螺栓或膨胀螺栓将支架牢牢固定在建筑主体结构上。吊装字壳：用吊车将字壳吊起对准支架位置，进行焊接或螺丝固定。确保水平垂直，字与支架连接稳固。	平方米	460
		字支架	镀锌角钢和方管，字100-200公分		平方米	560
			镀锌角钢和方管，字200公分以上		平方米	810
(2)	室内发光字	亚克力发光字	50公分以下，亚克力厚度3mm，LED模组	激光切割面板，PVC围边高度30-100mm胶水粘合，LED灯带均匀排布于字壳内部，功率6-12W/m ² 。	公分	7
			50-100公分，亚克力厚度5mm，LED模组		公分	8.8
			100公分以上，亚克力厚度8mm，LED模组		平方米	1380



		不锈钢围边发光字	50公分以下, 不锈钢厚度1.2mm, 亚克力厚度3mm, LED模组 (户外需IP67防水)	激光切割面板, 不锈钢围边高度30-100mm激光焊接, LED灯带均匀排布于字壳内部, 功率6-12W/m ² 。	公分	9
		亚克力迷你发光字	15公分以下, 亚克力厚度8mm, 底板3mm, 高亮LED灯珠	三维雕刻, 面板与底板分层雕刻, 斜面切割, 底板雕刻凹槽, 面板与底板粘合, 内置LED灯珠。	公分	12
			15-30公分, 亚克力厚度15mm, 底板4mm, 高亮LED灯珠			
			30-50公分, 亚克力厚度20mm, 底板5mm, 高亮LED灯珠			
		亚克力液态超级发光字	50公分以下, 字壳铝板厚度1mm, 字材质聚氨酯, LED模组	激光切割底盒面板和围边条, 折弯成字形无缝焊接, 安装LED模组, 树脂混合浇注。	公分	10



			50-100公分, 字壳铝板厚度1.2mm, 字材质聚氨酯, LED模组		公分	13.5
			100公分以上, 字壳铝板厚度1.5mm, 字材质聚氨酯, LED模组		平方米	1500
(3)	室内不发光字	高密PVC烤漆字	高密PVC厚度17mm	雕刻机切割, 喷漆烘烤	公分	4
		不锈钢精工字	50公分以下, 不锈钢厚度1.0mm	激光切割, 折弯, 不锈钢围边高度30-100mm, 激光焊接。	公分	14
			50-100公分, 不锈钢厚度1.5mm		公分	18
			100公分以上, 不锈钢厚度2.0mm		平方米	2200
		亚克力烤漆字	30公分以下, 亚克力厚度5mm	激光切割, 喷漆烘烤	公分	5
			30-120公分, 亚克力厚度5mm		公分	12



			30公分以下, 亚克力厚度 8mm		公分	7
			30-60公分, 亚克力厚度 8mm		公分	9
			60-120公分, 亚克力厚度 8mm		公分	14
			30公分以下, 亚克力厚度 12mm		公分	15
			30-60公分, 亚克力厚度 12mm		公分	17
			60-120公分, 亚克力厚度 12mm		公分	21
			30公分以下, 亚克力厚度 15mm		公分	17
			30-60公分, 亚克力厚度 15mm		公分	21
			60-120公分, 亚克力厚度 15mm		公分	22





		30公分以下, 亚克力厚度 20mm		公分	21
		30-60公分, 亚克力厚度 20mm		公分	22
		60-120公分, 亚克力厚度 20mm		公分	25
小计					9318.3
(四) 灯箱					
序号	分类	类型	参数	单位	投标单价 (元/m ²)
(1)	户外引导类: 户外交通导向牌(灯箱款)、落地式分流标识灯箱	3M灯箱	箱体材质不锈钢和镀锌方管; 画面材料3630系列透射打印贴膜; 背板铝塑板; 光源LED灯条, 色温6000K; 灯条间距100mm。	m ²	1750
		亚克力吸塑灯箱	亚克力板材厚度5mm, 透光率≥92%; 底板材料铝塑板; 光源LED模组。	m ²	1400



(2)	室内功能类：通道分流吊牌(灯箱款)、科室灯箱门牌	金属镂空发光灯箱	面板材料不锈钢+亚克力内衬；镂空部分激光切割；光源LED灯条，色温6000K。	m ²	2600
(3)	宣传展示类：宣传栏(带顶棚灯箱款)、专家介绍牌(灯箱)、健康教育灯箱	拉布灯箱	铝合金型材宽度80mm；灯箱布材质PVC软膜或3P布；光源LED模组；LED灯条间距80mm。	m ²	800
		卡布灯箱	铝型材边框宽度120mm，底板背板铝塑板；画面材质UV软膜或刀刮布；光源LED灯条，色温6000K；灯条间距100mm。	m ²	600
以上报价含两米以下低空安装，高空安装费价格另算。					
小计				7150	
合计				111721.3	
交货时间	按采购人书面/电子订单要求的具体交付时限执行，我公司确保按时交货。		合同期限	合同有效期一年或供货量达 99万元止，以条件先达为准。	
备注					



投标人	甘肃万丰缘标识工程有限公司 (盖章) 	法定代表人或被授权代表	 (签字或盖章)
投标日期: 2026 年 5 月 12 日			
<p>① 本项目为单价招标，投标人应对本次招标全部规格报出单价，中标后以实际供货量×单价进行结算</p> <p>② 投标人的报价应是响应招标项目要求的全部工作的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。总报价包括了项目要求的合同项下投标人提供采购、交货、安装、技术服务和验收等的全部责任和义务。未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。</p> <p>③ 投标人每种规格产品只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。</p>			