

三、分项报价明细表

价格单位：人民币/元

序号	货物名称	品牌	型号、规格	技术参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	双炒双温灶	金佰特	型号:SZCT36/72-LDF1 外部尺寸:1800 x 1000 x800+450 mm 热负荷: 50kW/眼 风机功率:250W 耗气量:天然气单眼耗气量:4.0m³/h 燃气种类12T、炉前动压2000Pa	1. 采用优质不锈钢板材, 面板厚度1.0mm, 侧板及后背板厚度0.8mm; 2. 炉架采用角铁炉架, 表面涂防锈漆, 使用寿命长; 3. 燃气器采用加厚铸铁炉头; 4. 炉膛采用高铝整体耐火炉膛; 5. 型号:SZCT36/72-LDF1 6. 外部尺寸:1800 x 1000 x800+450 mm 7. 热负荷: 50kW/眼 8. 风机功率:250W 9. 耗气量:天然气单眼耗气量:4.0m³/h 燃气种类12T、炉前动压2000Pa	山东金佰特商用厨具有限公司	台	15	9980	149700	
2	六眼煲仔炉	金佰特	型号: SPTT5/30-BZ60 外部尺寸: 1100x 800 x800/100x 20 mm	1. 采用优质不锈钢板材制作, 台面厚度1mm、侧板及背板厚度0.8mm; 2. 炉头采用强力炉头, 炉头配有火种及热耦保护装置; 3. 炉盘采用加厚铸铁材料, 台面拉伸处	山东金佰特商用厨具有限公司	台	2	2600	5200	

			热负荷：5kW 板材：201/0.8板 材 其它：拉伸炉盘/熄火保护	理方便卫生清理； 4. 型号：SPTT5/30-BZ60 5. 外部尺寸：1100x 800 x800/100x 20 mm 6. 热负荷：5kW 7. 板材：201/0.8板材 8. 其它：拉伸炉盘/熄火保护						
3	燃气烤箱	滨州 星辉	规格： 134x86x183cm 工作温度范围 20℃ ~ 300℃ 燃气种类：液化气	1. 规格：134x86x183cm，三层六盘的烤盘尺寸为行业通用标准尺寸，厂家标准配置调整； 2. 工作温度范围 20℃ ~ 300℃（可连续调节功能）； 3. 温度控制精度：±5℃以内 4. 燃气种类：液化石油气（LPG）； 5. 燃烧器热负荷：≥90 MJ/h（或燃气流量≥2.5 m³/h，折算为热功率约25 kW）； 6. 耗气量≤0.9 kg/h（LPG），耗气量为额定工况下的测试值； 7. 额定电功率 ≤300 W（220V/50Hz，主要用于风机、点火、控制电路）； 8. 烘烤方式：上下火独立控制（标准配置）； 9. 炉膛材质：食品级不锈钢内胆，耐高温、易清洁；外壳材质：优质不锈钢（			2	9600	19200	

				厚度 $\geq 0.8\text{mm}$)； 10. 门体结构：双层耐高温玻璃视窗，可拆卸密封条； 11. 控制方式：机械旋钮或数字温控（具备温度显示功能）； 12. 安全装置：熄火保护（热电偶式）、超温保护、防回火装置、燃气泄漏监测。						
总价									174100	

注：1. 投标报价明细表必须根据本次询价内容明细所列内容逐项报价（包括运输费、人工费、税金等所有费用），此表内容可由投标人根据内容进行相应的扩展，但不得更改原有内容；

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

3. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《竞争性磋商文件》。

供应商名称：酒泉森旺建设工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2026 年 5 月 29 日

