

分项报价明细表

价格单位：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号、规格 | 技术参数 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|----|----------|----|---|--|--------------|----------------|-----|---------------|---------------|----|
| 1 | 悬浮地板 | 速冠 | 型号： GS3015、规格：单片： 300× 300mm；厚度： 15mm | <p>(1) 尺寸：单片：300×300mm；厚度：15mm；米字型/十字加强筋，双层支撑，拼接缝隙：0.5 mm，高差≤0.3 mm；</p> <p>(2) 材质：食品级全新 PP 聚丙烯（不得添加回收料、工业废料及有害助剂）；</p> <p>(3) 工艺：镂空网格悬浮结构，快速排水、防滑透气；子母扣拼接，安装免胶免钉、稳固不易松动；耐高温、抗严寒、抗 UV、不易开裂变形；干湿地面均防滑、减震回弹良好。</p> <p>(4) 功能：安装时免胶水、免水泥，可自由拆装、清洗方便；</p> <p>(5) 环保要求：有害物质、VOC、重金属、多环芳烃等严格符合 GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》全部强制指标。</p> | 河北速冠体育设施有限公司 | m ² | 418 | 82.00 | 34276.00 | |
| 2 | 造型爬网组合滑梯 | 增智 | 型号： ZZ-DZ2652 8、规格： 7500*5600 *4600mm | <p>(1) 尺寸：外形尺寸：7500*5600*4600mm。</p> <p>(2) 材质： ①主体框架材质： 主立柱为直径 114mm，壁厚 3.0mm 的 Q235B 镀锌圆管； 框架采用 80*40mm，60*40mm，壁厚 2.0mm 的 Q235B 镀锌方管； 护栏采用直径 48mm，壁厚 2.0mm 的 Q235B 镀锌圆管； 主体框架镀锌层单面平均厚度 70 μm，整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸</p> | 扬州市楚楚文体玩具 | 组 | 1 | 234600.0 0 | 234600.0 0 | |

有限公司

技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。

②主体造型材质：采用厚度 2.0mm 厚热镀锌钢板，表面处理：经除锈、除油、磷化、抛丸、应抛沙处理后表面显微波浪状冲孔防滑板，不积水。经高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀。

③平台材质：铺设采用芬兰木，板材厚度 25mm，全部木材均经过切、刨、铣、冲等多道精密工艺处理，确保铺设平整、接缝严密。木材表面经专业防腐、防火、防蛀三重处理，防腐剂采用环保型防腐剂，有效提升户外使用的安全性。木材表面采用原子灰进行二次刮灰抹平处理，填补木材导管与细微缝隙，经多道打磨工序后表面光滑细腻，无凹凸、无毛刺。产品边缘全部采用抛圆处理，所有外表面、内表面及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺、飞边，完全符合儿童游乐设施安全规范。表面采用优质环保油漆喷涂，底漆两遍、面漆两遍，表面光滑、耐磨、耐候、抗紫外线，长期户外使用不褪色、不开裂、不起皮。

④网笼、爬网材质：网笼、爬网材质：采用直径 12mm 缆绳，芯为镀铬钢丝、外层锦纶编织，防滑耐磨。网孔尺寸：主体爬网网孔 150mm×150mm，高空防坠落区域网孔 89mm×89mm。缆绳交叉节点采用专用铸铝绳扣紧固，单节点拉力≥6kN，网格变形率≤5%。

⑤网笼连接处材质：采用塑料材质，经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形，将颜色粉末与各类原材料、辅助基材（抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等）充分混合，让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。食品级工程塑料，滚塑成型，抗老化、抗 UV。

⑥滑梯材质：主体采用 304 不锈钢（含铬 18%以上，镍 8%），板材厚度 2.0mm，表面无毛刺、无划痕、无焊接凸起、滑道边缘采用全圆角包边。



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>⑦零配件材质：所有金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型，边角光滑不毛刺。经抛砂处理后，表面喷涂环保聚酯粉末，经高温固化、表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳细腻不易脱落，外露螺丝采用不锈钢材质。</p> <p>(3) 工艺：除锈（抛砂/喷丸，Sa2.5级）→抛光→CO₂ 气体保护焊→聚酯粉末喷涂，膜厚≥80 μm→高温固化；所有可触及边缘 R≥3mm 倒圆，无毛刺、锐棱。</p> <p>(4) 功能：</p> <p>①主体游乐功能：集攀爬、滑行、钻洞、互动游戏于一体，功能组合丰富。滑梯坡度 30° ~35°；护栏高度 1100mm、竖杆间隙 100mm；结构稳固、抗倾覆；适配儿童活动特点；攀爬区设置防滑脚踏、安全扶手，锻炼儿童肢体协调与攀爬能力；钻洞、通道、平台等区域可供儿童穿行、躲藏、互动玩耍，满足集体游乐需求。</p> <p>②安全防护功能：平台、走道、护栏高度及间隙符合安全规范，有效防止儿童跌落、夹手、卡头；边角全部做圆弧钝化处理，无尖锐凸起；连接处坚固牢靠，具备良好抗晃、抗倾覆性能；整体结构承重能力强，多人同时使用稳定安全。安全性能符合 GB 6675 玩具安全系列标准；环境试验符合 GB/T2423. 34-2024；金属力学性能符合 GB/T 228.1-2021；材料性能符合 JC/T 2039-2010。</p> <p>③辅助休闲功能：配套休闲区域可供儿童短暂休息，部分组合配备趣味造型、航天太空元素装饰，兼具观赏性与趣味性，提升游玩体验。</p> <p>④环境适配功能：产品耐日晒、雨淋、高低温变化，不易褪色、开裂、老化；表面易清洁，日常维护简单，适用于幼儿园、校园操场、户外游乐场。</p> | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | | |
|---|------|----|---------------------------------------|--|------------|---|---|---------|---------|--|
| 3 | 双人秋千 | 华东 | 型号： HD2086、规格： 2800*1200*2300mm | <p>(1) 尺寸:2800*1200*2300mm,</p> <p>(2) 材质: 秋千主支柱采用 114mm、壁厚 3.0mm Q235B 镀锌钢管; 附件钢管采用直径 48mm、32mm 镀锌圆管, 壁厚 2.0mm 的 Q235B 镀锌圆管; 预埋或直埋深度 600mm 并浇筑混凝土。螺丝材质为 304 不锈钢。静态/动态稳定性测试要求, 摆动最大角度 45° 时地脚固定力 ≥ 500N; 安全符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》、GB/T 28711-2012《无动力类游乐设施 秋千》。</p> <p>(3) 工艺: 整体加工经特殊工艺除锈, 抛沙处理。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。塑料件采用优质工程塑料为原料, 经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形, 将颜色粉末与各类原材料、辅助基材 (抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等) 充分混合, 让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。零配件: 所有金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型, 边角光滑不毛刺。经抛砂处理后, 表面喷涂环保聚酯粉末, 经高温固化、表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳细腻不易脱落, 螺丝材质为 304 不锈钢 (含铬 18% 以上, 镍 8%)。</p> <p>(4) 功能: 可供两名儿童同时使用, 摆动幅度适中、运行平稳, 摆动过程无卡顿、异响。整体框架结构牢固, 抗晃、抗倾覆能力强, 金属连接件坚固可靠。产品耐日晒雨淋、抗老化、不易锈蚀褪色, 表面光滑易清洁, 适用于户外游乐场长期使用, 可锻炼儿童平衡感与肢体协调能力。</p> | 华东游乐设施有限公司 | 架 | 2 | 4280.00 | 8560.00 | |
| 4 | 跷跷板 | 华东 | 型号： HD2085、规格： | <p>(1) 尺寸:2600*600*860mm</p> <p>(2) 材质:</p> <p>①底座为加厚钢板静电喷塑工艺, 配套膨胀螺栓固定,</p> | 华东游 | 个 | 2 | 2260.00 | 4520.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----|----|------------------------------------|---|------------|---|---|---------|---------|--|
| | | | 2600*600*860mm | <p>防腐蚀、防松动。</p> <p>②弹簧组件采用强力高碳钢弹簧。</p> <p>③支柱采用直径114mm、壁厚2.0mm Q235B 镀锌圆管。</p> <p>④座椅为卡通动物造型，采用厚度15mmPE板材质，无毒防滑。</p> <p>(3) 工艺：整体加工经特殊工艺除锈，抛沙处理。表面处理：CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。</p> <p>(4) 安全要求符合安全符合 GB/T 34021-2017 《儿童游乐设施 结构安全通用要求》</p> <p>(5) 功能：双人对位设计，可供两名儿童同步互动游玩。板面长度、高度落差设计科学，起落节奏平缓，摆动顺畅无卡滞、无异常声响。板面触感舒适、表面防滑，两侧配备防护扶手，有效防止打滑、跌落。整体支架结构稳固，承重能力强，抗晃动、抗倾覆，连接处坚固牢靠。产品整体无尖锐棱角，安全防护到位，在游玩过程中可锻炼儿童平衡感、肢体协调能力与协作意识。材质耐日晒雨淋、抗老化、不易锈蚀变形，表面易清洁，适配户外游乐场地长期使用。</p> | 乐设施有限公司 | | | | | |
| 5 | 摇摇乐 | 华东 | <p>型号：HD1082、规格：1050*250*680mm</p> | <p>(1) 尺寸：1050*250*680mm，</p> <p>(2) 材质：</p> <p>①底座采用预埋方式固定（C25 混凝土基础，埋深500mm）。</p> <p>②弹簧组件 65Mn/60Si2Mn 弹簧钢，线径8mm，圈数5圈；表面电镀锌或达克罗处理（盐雾48h）；必须配置弹簧防护套/罩，防止手指夹入。</p> <p>③座椅采用HDPE材质，厚度15mm，无毒防滑；边缘圆角处理、底部排水孔设计；两侧扶手高度80mm；符合GB/T 34272 有害物质限量。</p> | 华东游乐设施有限公司 | 个 | 4 | 1450.00 | 5800.00 | |



| | | | | | | | | |
|---|------|----|---|---------------|---|---|--------|---------|
| | | | <p>④配件：紧固件使用 304 不锈钢；配防松螺母或弹簧垫圈。</p> <p>(3) 工艺：CO₂ 保护焊→喷丸除锈→打磨→富锌防锈底漆→聚酯粉末静电喷涂→高温固化，涂层厚度≥70 μm。</p> <p>(4) 安全要求：最大摆动角度≤30°；最低点离地间隙≥50mm；动态载荷≥100kg；安全符合 GB/T 34021-2017《儿童游乐设施 结构安全通用要求》。</p> | | | | | |
| 6 | 休闲座椅 | 增智 | <p>型号： ZZ-DB150、 规格：1500 ×400× 450mm</p> <p>(1) 尺寸：1500×400×450mm， (2) 材质：座椅框架采用 1.0mm 304 不锈钢（含铬 18% 以上，镍 8%），整体折弯成型；座椅凳面：凳面采用 30mm×55mm 塑胶合成木，5 根。 (3) 工艺： ①休闲座椅框架采用不锈钢，整体折弯成型，边角全部做圆弧打磨处理，无锐边、无毛刺、无割手风险；表面经拉丝抛光处理，质感细腻，耐腐蚀、不生锈、不易留指纹，长期户外使用不氧化、不变色。框架底部设置安装固定孔位，可根据现场需求进行地面膨胀螺丝固定，抗风、防倾倒，结构稳定可靠。 ②休闲座椅凳面采用塑胶合成木，具备防水、防潮、防蛀、防霉、不开裂、不变形、不褪色的特点，表面光滑无毛刺，触感温和，四季使用不冰手、不烫手。 (4) 功能：整体造型简约大方，座面平整、尺寸合理，可供多人临时休憩、等候使用。支架焊接牢固、受力均匀，整体稳定性强，放置后不易晃动、移位。表面经过抛光/拉丝处理，光滑无毛刺、无尖锐棱角，防刮磕碰。不锈钢材质具备防锈、防水、耐日晒、抗老化特性，户外环境下不易变形、褪色、腐蚀，日常只需简单擦拭即可清洁，维护便捷。适用于游乐区、园区步道等室外公共区域。</p> | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | 个 | 2 | 658.00 | 1316.00 |



| | | | | | | | | | | |
|---|-----------|----|---|---|---------------|---|---|---------|---------|--|
| 7 | 儿童友好空间标识牌 | 增智 | 型号: ZZ-BB155、 规格: 1200 ×1800mm | (1) 尺寸:1200×1800mm, (2) 材质: 材质符合户外广告牌标准, 耐腐蚀, 色彩搭配美观, 造型符合儿童户外空间整体场景; 面板采用 1.2mm 镀锌钢板, 户外 UV 打印; 边框 40×40mm 镀锌方管; (3) 工艺: 面板防晒、防水、耐老化、5 年不褪色; 框架抛丸除锈、静电喷塑; (4) 安装: 预埋深度 500mm + 混凝土, 抗风≥8 级。 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | 块 | 1 | 2568.00 | 2568.00 | |
| 8 | 安全警示标识 | 增智 | 型号: ZZ-DB152、 规格: 900*114*2 000mm | (1) 尺寸:900*114*2000mm, 高度包含 400mm 地埋部分 (2) 材质: 主管直径 114mm、壁厚 2.0mm Q235B 镀锌圆管; 面板材质采用厚度 1.0mm 304 不锈钢 (含铬 18% 以上, 镍 8%); 副管采用直径 32mm, 壁厚 2.0mm; 字体激光 UV 打印。 (3) 工艺: 主体框架体加工经特殊工艺除锈, 抛沙处理。表面处理: CO2 保护焊、经喷丸技术处理、然后经过抛光处理、室外聚酯系树脂粉体涂装高温电磁烤漆、高温固化、表面光滑、抗紫外线、抗腐蚀、色彩鲜艳、不易脱落。塑料件采用优质工程塑料为原料, 经大型滚塑摇摆正反流水线一次性成形, 将颜色粉末与各类原材料、辅助基材 (抗紫外线稳定剂、静电防止剂、抗老化剂等) 充分混合, 让抗紫外线、褪色、脆化、静电等元素长久不会流失。 零配件: 所有金属件扣件采用高强度铝合金一次性铸造成型, 边角光滑不毛刺。经抛砂处理后, 表面喷涂环保聚酯粉末, 经高温固化、表面光滑, 抗紫外线能力强, 色彩鲜艳细腻不易脱落, 螺丝材质为 304 不锈钢 (含铬 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | 块 | 1 | 1620.00 | 1620.00 | |



| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|
| | | | 18%以上，镍 8%)。 (4) 功能：用于儿童游乐区域安全提示与管理，板面图文清晰、字体醒目，可清晰展示游玩须知、安全警示、年龄适配、注意事项等内容。整体结构稳固，立杆与板面连接牢固，抗风、不易倾倒。板材防水、防晒、耐老化，户外长期使用不褪色、不变形，表面光滑无尖锐边角，避免磕碰划伤。起到引导规范游玩行为、提醒安全风险、守护儿童游乐安全的作用，适配园区游乐场地布设使用。 | | | | | | | |
| 总价 | 大写人民币贰拾玖万叁仟贰佰陆拾元整 | | | | | | | | 293260.0 0 | |

注：1. 投标报价明细表必须根据本次采购内容明细所列内容逐项报价（包括运输费、人工费、税金等所有费用），此表内容可由投标人根据内容进行相应的扩展，但不得更改原有内容；

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价；

3. 如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应《竞争性磋商文件》。

供应商名称： 甘肃汇达佰翔商贸有限公司（加盖公章）

法定代表人或委托代理人： 张瑜（签字）

日期： 2026 年 6 月 5 日

