

投标报价明细表

项目名称：康乐县景悦府商住小区（二期）智能化、高空抛物等监控设备采购项目

项目编号：GSQX-2026-007

序号	子系统名称	总价（元）	备注
1	视频监控系统	890871.00	
2	高空抛物系统	203683.00	
3	可视对讲系统	798566.00	
4	停车场管理系统	150977.00	
5	围墙机管理系统	73300.00	
6	巡更系统	16048.00	
7	背景音乐系统（小区室外）	45323.00	
8	五方通话系统	70050.00	
投标总价合计	大写：贰佰贰拾肆万捌仟捌佰壹拾捌元整	小写：2248818.00元	

投标人名称（盖章）：兰州坤林信息技术有限责任公司

法定代表人或被授权人（签字或印章）：



日期：2026年6月15日

一、监控系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
一、前端设备										
1	400万全彩网络枪式摄像机	海康威视	DS-2CD7T45DWD-IS/EPC	<p>人/车抓拍筒机EPC专用 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像 支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，车辆抓拍模式，Smart事件模式 人脸抓拍模式：1、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸； 2、支持去误报、快速抓拍人脸； 3、支持快速抓拍和优选抓拍两种模式； 4、最多同时检测15张人脸 车辆抓拍模式：支持车辆检测，支持车牌识别并抓拍，同时提取车牌号码和车辆类型 Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时6路取流；支持萤石平台接入Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、支持Smart265编码 图像相关：支持400万像素@25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持 512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出宽动态：100 dB传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with Light； 黑白：0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：94.4°，垂直视场角：50.4°，对角视场角：112.6° 4 mm：水平视场角：69.9°，垂直视场角：34.9°，对角视场角：84.9° 6 mm：水平视场角：45.9°，垂直视场角：24.1°，对角视场角：53.9° 8 mm：水平视场角：43.7°，垂直视场角：23.9°，对角视场角：51.2° 补光灯类型：支持双光补光：红外补光 或 暖白光补光补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度红外波长范围：850 nm 最大分辨率：2560 × 1440视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风，1个内置扬声器报警：1路输入，1路输出（报警输入支持电平量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）复位：支持电源输出：DC12 V，100 mA接口类型：外用线 电流及功耗：DC：12 V，0.8 A，最大功耗：9.6 W PoE：802.3af，37 V~57 V，0.30 A~0.19A，最大功耗：10.8 W产品尺寸：102.3× 89 × 181.5 mm包装尺寸：315 × 137 × 141 mm设备重量：440g带包装重量：604g恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 在线升级：支持 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结）</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	130	1090.00	141700.00	

2	400万海螺型网络摄像机	海康威视	DS-2CD2345CV5-L	<p>400万海螺型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持SmartIR, 防止夜间红外过曝 支持背光补偿, 强光抑制, 3D数字降噪, 数字宽动态, 适应不同环境 支持开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181协议, 支持萤石平台接入 1个内置麦克风 智能补光, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m 符合IP67防尘防水设计, 可靠性高 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005 Lux 宽动态: 数字宽动态 调节角度: 水平: 0°~360°, 垂直: 0°~75°, 旋转: 0°~360° 焦距&视场角: 2.8 mm: 水平视场角: 94°, 垂直视场角: 49°, 对角视场角: 114° 4 mm, 水平视场角: 70°, 垂直视场角: 35°, 对角视场角: 85° 6 mm, 水平视场角: 46°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 54° 8 mm, 水平视场角: 43°, 垂直视场角: 24°, 对角视场角: 50° 红外波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持 补光灯类型: 智能补光, 可切换白光灯、红外灯 补光距离: 红外光最远可达30 m, 白光最远可达20 m 最大分辨率: 2560 × 1440 视频压缩标准: 主码流: H.265/H.264/Smart264/Smart265 子码流: H.265/H.264 音频: 1个内置麦克风 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 启动及工作温湿度: -30 °C~60 °C, 湿度小于95% (无凝结) 恢复出厂设置: 支持客户端或浏览器恢复 供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.42 A, 最大功耗: 5 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 6.5 W 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 产品尺寸: Ø110 × 93 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 设备重量: 290 g 带包装重量: 460 g 防护: IP67</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	71	996.00	70716.00	
---	--------------	------	-----------------	--	------------------	---	----	--------	----------	--

3	红外电梯半球型网络摄像机	海康威视	DS-2CD2526FWD A3-ITS/DT	<p>电梯电瓶车识别网络摄像机</p> <p>最高分辨率可达1920 × 1080@25 fps, 在该分辨率下可输出实时图像</p> <p>采用高效阵列红外灯, 使用寿命长, 红外照射距离最远可达10 m</p> <p>遮挡检测: 内置ToF传感器, 可有效检测遮挡摄像机的行为, 摄像机检测角度最大25°, 检测距离默认70 cm</p> <p>支持1路报警输入, 1路报警输出, 报警输出最大支持DC60 V, 2 A</p> <p>内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持512 GB</p> <p>1个内置麦克风, 1个内置扬声器, 支持双向语音对讲</p> <p>符合IK08防暴设计, 可靠性高</p> <p>传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最大图像尺寸: 1920 × 1080</p> <p>最低照度: 彩色: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>调节角度: 水平: -15° ~ 15°, 垂直: 0° ~ 75°</p> <p>焦距&视场角: 2 mm, 水平视场角: 133°, 垂直视场角: 78°, 对角视场角: 153°</p> <p>2.8 mm, 水平视场角: 108°, 垂直视场角: 59°, 对角视场角: 127°</p> <p>4 mm, 水平视场角: 87°, 垂直视场角: 46°, 对角视场角: 105°</p> <p>补光灯类型: 红外灯</p> <p>补光距离: 红外光最远可达10 m</p> <p>红外波长范围: 850 nm</p> <p>视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264</p> <p>子码流: H. 265/H. 264/MJPEG</p> <p>宽动态: 120 dB</p> <p>网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口</p> <p>SD卡扩展: 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大支持512 GB</p> <p>内置麦克风: 支持1个内置麦克风</p> <p>内置扬声器: 支持1个内置扬声器</p> <p>报警: 1路输入, 1路输出; 报警输出: 继电器, 最大支持DC60 V, 2 A, 输出支持常开 (COM-NO) /常闭 (COM-NC) 接线</p> <p>复位: 支持</p> <p>产品尺寸: 安装转接盘: Ø120 × 77 mm</p> <p>不安装转接盘: Ø110 × 67 mm</p> <p>包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm</p> <p>设备重量: 240 g</p> <p>带包装重量: 456 g</p> <p>启动及工作温湿度: -10 °C ~ 40 °C, 湿度小于95% (无凝结)</p> <p>恢复出厂设置: 支持RESET按键, 客户端或浏览器恢复</p> <p>电流及功耗: DC: 12 V, 0.58 A, 最大功耗: 7 W</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 8 W</p> <p>供电方式: DC: 12 V ± 25%, 支持防反接保护</p> <p>PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3</p> <p>电源接口类型: Ø5.5 mm圆口</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	25	1209.00	30225.00	
4	电源适配器	小耳朵	DC12V	<p>国标, 12V1A输出, Φ2.1圆头, 桌面式, 输入350mm, 输出800mm</p> <p>输入电压: AC170V~240V</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	226	51.00	11526.00	

5	电梯专用网桥	锐捷	RG-YST250F	2. 4G无线网桥, 包含录像机端和摄像头端两个设备, 出厂默认配对, 无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps, 内置定向天线, 推荐在500米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和12V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。	锐捷网络股份有限公司	对	25	443.00	11075.00	
6	电梯专用网桥	锐捷	RG-YST250F	2. 4G无线网桥, 包含录像机端和摄像头端两个设备, 出厂默认配对, 无需配置即可使用。最大桥接速率300Mbps, 内置定向天线, 推荐在500米内建筑的电梯监控场景使用。支持Web/睿易APP/MACC云平台管理。支持12VDC和13V非标PoE两种供电方式。支持壁挂/抱箍安装。	锐捷网络股份有限公司	对	26	443.00	11518.00	
7	吊装支架	国产	定制	可伸缩吊装支架/白/Φ97mm(调节范围270~400mm)	国产	个	59	56.00	3304.00	
8	8口接入交换机	锐捷	RG-NBS31008GT 2SFP	二层网管交换机, 交换容量336Gbps, 包转发率15Mpps, 8门10/100/1000Mbps自适应电门交换机固化2个SFP千兆光口, 支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统一管理	锐捷网络股份有限公司	台	13	563.00	7319.00	
9	16口接入交换机	锐捷	RG-ES118GS-E	16个10/100/1000Mbps自适应电口+2个10/100/1000Mbps上联光口, 交换机容量36Gbps, 包转发率26.78Mpps, 非网管型交换机, 机架式。	锐捷网络股份有限公司	台	7	1180.00	8260.00	
10	光模块	锐捷	SFP-SM1310	千兆20公里单模双纤模块;不分收发;TX1310nm/1.25G;RX1310nm/1.25G LC;20km;0~70℃;SFP;发射光功率:-6~-1dBm;接收灵敏度(低值):-21dBm	锐捷网络股份有限公司	对	12	565.00	6780.00	
11	网线	国产	国标	305米, 纯铜, 超五类	国产	箱	61	585.00	35685.00	
12	主干电源线	国产	国标	RVV2*1.5	国产	米	2500	7.60	19000.00	
13	电源线	国产	国标	RVV2*1.0	国产	米	9800	2.20	21560.00	
14	光缆	国产	国标	4芯单模光缆	国产	米	3800	1.60	6080.00	
15	摄像机立杆	国产	国标	镀锌立杆, 3.5米含基础及预埋件	国产	个	20	922.00	18440.00	
16	抱杆设备箱	国产	国标	500*600*300 含空开、插线板、适用于抱杆安装 防风、防沙、防雨、防晒及防盗 适用于监控、电警、卡口	国产	套	12	381.00	4572.00	
17	智能化设备箱	国产	国标	插线板 接线端	国产	套	8	430.00	3440.00	
18	穿线管	国产	国标	PE 25	国产	米	2800	5.50	15400.00	
19	穿线管	国产	国标	KBG 25	国产	米	2700	12.00	32400.00	

20	辅材	国产	国标	扎线/蛇皮管/胶布/螺丝/水泥钉/膨胀螺丝/安装制作支架/挂钩及光纤辅材等挖沟预埋	国产	批	1	3214.00	3214.00	
二、管理及存储设备										
1	主控电脑	联想	酷睿i5	技术路线: Intel; CPU: i5 10400; 内存: 8GB; 硬盘: 128GB SATA SSD +1TB SATA HDD; 显示器: 21.5英寸; 显卡: R7 430, 2G独显; 操作系统: Windows 10 IoT版(不含授权);	联想集团有 限公司	台	1	4965.00	4965.00	
2	综合安防管理 平台	海康威视	iSecure Center综合 安防管理平 台	1、提供门户首页内容自定义能力,支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置;支持门户展示元素自定义,包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接; 2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力; 3、提供用户权限管理能力,包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限; 4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理; 5、提供用户安全管理,支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力,提供账户安全设置,支持账户密码有效期设置,支持登录类型(Web端、PC客户端、移动端)和认证方式(密码、PKI)的配置; 6、提供NTP校时服务能力,支持对设备和服务器统一校时; 7、提供数据、服务等统一开放能力; 8、提供系统运行状态监测能力,包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	套	1	18450.00	18450.00	
3	服务器	海康威视	DS-VE21S- D/R (310814060)	2U双路标准机架式服务器 CPU: 配置1颗intel至强4210R处理器,核数≥10核,主频≥2.4GHz(可扩展至2颗) 内存: 配置64G DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至2TB内存 硬盘: 配置2块960G SSD硬盘;最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘,支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡: 配置SAS_HBA卡,支持RAID 0/1/10; PCIe扩展: 支持6个PCIe扩展插槽 网口: 板载2个千兆电口,另加配2个千兆电口;支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 其他接口: 1个RJ45管理接口,后置2个USB 3.0接口,前置2个USB2.0接口,1个VGA接口 电源: 标配550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格: 87.8mm(高)x 448mm(宽)x 729.8mm(深) 设备重量: 约26KG(含导轨)	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	38745.00	38745.00	

4	硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-K16-V2	<p>可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等； 最大支持8/16/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	10528.00	42112.00	
5	32路录像机	海康威视	DS-8632N-K8-V3	<p>4K高清型NVR-K系列 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源</p> <p>【硬件规格】 存储接口：8个SATA接口，可满配12TB硬盘 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0</p> <p>【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：160Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持24×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	4510.00	4510.00	
6	硬盘	希捷	HDD, ST8000VX004, 8T, 7200, 3.5	SEAGATE Exos 7E8 3.5" HDD 8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s	锐捷网络股份有限公司	块	20	4529.00	90580.00	
7	核心交换机	H3C	5500V2-28c-Ei	全网管三层交换机，机架式，28个100/1000Mbps光口，8个复用的电口，4个SFP+光口	新华三	台	1	10639.00	10639.00	

8	光模块	锐捷	SFP-SM1310	千兆20公里单模双纤模块;不分收发;TX1310nm/1.25G;RX1310nm/1.25G;LC;20km;0~70℃;SFP;发射光功率:-6~-1dBm;接收灵敏度(低值):-21dBm	锐捷网络股份有限公司	对	8	565.00	4520.00	
9	服务器机柜	国产	国标	42U 2个五孔8位PDU	国产	台	1	3096.00	3096.00	
10	UPS电源	山特	C20KS/20KV A	含电池柜、连接件、机头	山特电子	套	1	16760.00	16760.00	
11	UPS专用蓄电池	山特	12V-100AH		山特电子	块	16	1256.00	20096.00	
12	电缆	国产	国标	ZR-YJV 5*16	国产	米	100	68.00	6800.00	

三、大屏幕显示系统

1	46寸LCD拼接屏	海康威视	46寸拼接	<p>46寸3.5mm拼缝低亮液晶拼接屏 直下式LED背光源，亮度均匀，无边界暗影现象。 物理分辨率高达1920 × 1080。 全高清显示，画面细腻，色彩丰富。 高清晰度、高亮度、高色域。 视角可达178°，趋近于水平。 显示面积大、体积小、重量轻。 超窄边设计。 运行稳定，可24小时持续工作。 支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。 多种拼接方式，能适应各种使用场所。 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。</p> <p>显示尺寸：46 inch 背光源类型：D-LED 边框宽度公差：±0.8 mm 物理分辨率：1920 x 1080@60Hz（向下兼容） 亮度：500 cd/m² 可视角：178°（水平） / 178°（垂直） 边框宽度：3.5 mm 对比度：1200 :1 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, VGA × 1, USB × 1 音视频输出接口：无 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗：≤ 190 W 待机功耗：≤ 0.5 W</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	12	9409.00	112908.00	
---	-----------	------	-------	--	------------------	---	----	---------	-----------	--

2	高清解码器	海康威视	DS-6A13UD(标配)	<p>超高清解码器</p> <p>基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备</p> <p>支持HDMI 1.4、DB15转BNC 输出口解码输出</p> <p>支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出</p> <p>HDMI（奇数口）输出分辨率支持4K（3840 × 2160@30 Hz）</p> <p>支持HDMI 1.4本地输入</p> <p>支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码</p> <p>支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码</p> <p>支持G.711A/U、G.722.1、G.722、G.726、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码</p> <p>多元化的解码控制模式</p> <p>支持主动解码和被动解码两种解码模式</p> <p>支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能</p> <p>支持远程录像文件的解码输出</p> <p>支持DDNS前端解码</p> <p>支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙</p> <p>支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码</p> <p>支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备</p> <p>支持RTP\RTSP协议进行网络源预览</p> <p>支持平台以SDK方式集成设备</p> <p>完备的运维管理</p> <p>支持Web方式访问、配置和管理</p> <p>支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数</p> <p>支持远程获取系统运行状态、系统日志</p> <p>支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护</p> <p>网口：2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口</p> <p>2个光口 100base-FX/1000base-X</p> <p>支持光电自适应</p> <p>报警输出接口数：8</p> <p>串行接口：1个标准232接口（RJ45），1个标准485接口</p> <p>音频输出接口：12个DB15转BNC独立音频输出</p> <p>报警输入接口数：8</p> <p>电源：内置 220 VAC</p> <p>功耗：<108 W</p> <p>重量：≤ 6.40 kg</p> <p>工作温度：-10℃ ~ 55℃</p> <p>工作湿度：10% ~ 90%</p> <p>尺寸（宽*高*深）：440 mm × 88 mm × 321 mm</p> <p>解码分辨率：最大支持3200W像素</p> <p>解码通道：96</p> <p>解码能力：支持6路3200W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路</p>	海康威视	台	1	26595.00	26595.00	
3	屏体支架	海康威视	46寸-模块化-框架	46寸-模块化-框架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	12	1291.00	15492.00	
4	屏体底座	海康威视	46寸-模块化-底座	46寸-模块化-底座	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	4	1168.00	4672.00	

5	大屏线缆	国产	(10米)	<p>10米HDMI铜线视频线 端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。</p> <p>线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 接口类型：HDMI</p>	国产	套	12	319.00	3828.00		
6	操作台	国产	国标	三联（含3把座椅）	国产	套	1	3889.00	3889.00		
四	总计								890871.00		



兰州坤林信息技术有限责任公司
2025年6月15日

二、高空抛物监控系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	高空抛物摄像机	海康威视	DS-2CD8A87F/PW(D)	800万全彩高空抛物摄像机 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度最高分辨率可达3840 × 2160@25 fps 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本支持萤石平台，海康互联接入符合IP67级防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.2" Progressive Scan CMOS最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 宽动态：120 dB 景深范围：2.8 mm: 4.5 m~∞, 4 mm: 7 m~∞, 6 mm: 13 m~∞ 焦距&视场角：2.8 mm, 水平视场角：101.6°，垂直视场角：52.4°，对角视场角：124°，4 mm, 水平视场角：88.2°，垂直视场角：48.7°，对角视场角：101.8°，6 mm, 水平视场角：54°，垂直视场角：30.2°，对角视场角：62.2° 最大图像尺寸：3840 × 2160, 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264, 子码流：H.265/H.264/MJPEG，网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结），恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复，启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护，PoE: 802.3af, Class 3 电流及功耗：DC: 12 V, 0.46 A, 最大功率：5.5 W, PoE: 802.3af, 36 V~57 V, 0.18 A~0.12 A, 最大功率：6.5 W, 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：92.8 × 93.3 × 181.3 mm, 包装尺寸：315 × 137 × 141 mm 设备重量：865 g, 带包装重量：1055 g，防护：IP67	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	46	1896.00	87216.00	
2	摄像机电源	国产	小耳朵	12V/3A 直流	国产	个	46	51.00	2346.00	
3	高空抛物摄像机支架	国产	定制	标准支架	国产	个	46	42.00	1932.00	
4	摄像机立杆	国产	定制	单臂、双臂、三臂根据现场情况定制、含水泥基础	国产	根	10	922.00	9220.00	
5	网线	国产	CAT5	标准工程网线	国产	箱	22	585.00	12870.00	
6	8口接入交换机	锐捷	8口千兆	千兆	锐捷网络股份有限公司	台	20	563.00	11260.00	

7	硬盘录像机	海康威视	DS-8664N-K16-V2	<p>可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）； 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出； 自带8个SATA接口，最大支持满配10T硬盘； 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、入导出等； 最大支持8/16/16/16路本地同步回放； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置； 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入； <p>3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘</p> <p>支持接入具有专家模式的移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	10528.00	10528.00	
8	硬盘	海康威视	HDD, ST8000 VX004, 8T, 7200, 3.5	SEAGATE Exos 7E8 3.5" HDD 8TB/7200/256MB/SATA 6Gb/s	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	5	4529.00	22645.00	
9	光缆	国产	国标	8芯单模室外光缆	国产	米	2300	1.90	4370.00	
10	电源线	国产	RVV2.1.0		国产	米	3680	2.20	8096.00	
11	辅材	国产	国标	轧带、水晶头、管材等	国产	批	1	6200.00	6200.00	
12	室外管网建设	国产	国标	包括土方的开挖回填（开挖深度不小于30cm），PE防水管的敷设，立杆水泥基础（400mm*400*600）等。	国产	项	1	27000.00	27000.00	
13	总计								203683.00	

兰州坤林信息技术有限公司

2020年6月15日

三、可视对讲系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
一、管理中心及区口设备										
1	管理电脑	联想	酷睿i5	技术路线: Intel; CPU: i5 10400; 内存: 8GB; 硬盘: 128GB SATA SSD +1TSATA HDD; 显示器: 21.5英寸; 显卡: R7 430, 2G独显; 操作系统: Windows 10	联想集团有 限公司	台	1	4965.00	4965.00	
2	管理中心机	海康威视	DS-KM9503	显示屏: 10.1寸IPS彩色触摸屏; 摄像头: CMOS 200W像素, 可开关; 显示屏分辨率: 1280*800; 操作方式: 电容式触摸屏、触摸按键; 视频监控: 支持预览权限范围内公共摄像头及门口机实时画面, 可4路720P画面同时监视, 可点击门口机画面进行对讲; 对讲功能: 支持与门口机、室内机及其他管理机之间的可视对讲, 支持遇忙呼叫等待、呼叫转移功能; 多方对讲: 支持拉取多台室内机、管理机设备进行多方对讲, 最大支持16台设备; 副机管理: 支持1主5副管理机, 多管理机场景支持群呼和按优先级呼叫; 录音录像: 支持视频监控时抓拍、录像监视画面, 对讲通话时录音; 远程开门: 支持在被门口机呼叫或远程监视门口机时远程开锁; 广播功能: 支持实时广播、定时广播功能; 1路485接口, 3路USB2.0接口, 可插U盘, 2路防区输入, 2路I/O输出; 支持拓展最大128G TF卡; 支持选配鹅颈话筒、音箱&指纹配件; 外形尺寸: 292mm(长)*166mm(宽)*31mm(厚) 采用铝合金支架支持多个角度摆放同时也支持壁挂式安装方式.	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	9800.00	9800.00	
3	生物信息采 集仪	海康威视	DS- K1F600U- D6E	支持发卡类型: ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号(序列号)、普通CPU卡、国密CPU卡; USB2.0接口; 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座; 工作电压: DC 5V; 工作电流: 0.2A; 尺寸: 117*67.5*14.3mm	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	5473.00	5473.00	
二、单元楼内对讲设备										

1	单元主机	海康威视	DDS-KD9613-A1-BU	<p>设备支持权限即将到期或已超期的语音提醒。 设备可根据中心要求对权限进行冻结或解冻。 摄像头: CMOS低照度200W像素双目摄像机; 视频压缩标准:H.264, 分辨率: 1920*1080; 深度学习人脸识别算法, 人脸白名单容量: 5000张; 用户数量: 10000个, 合法卡数量: 50000张; 显示屏: 10寸彩色触摸屏, 分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容触摸屏; 操作界面: 液晶显示, 简易菜单; 音频输入和输出: 内置全指向麦克风和扬声器; 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别; 支持二维码开门; RS485: 1个, RS485半双工; 网络参数: 10M/100M/1000M自适应, 支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议; IO输入: 3个; IO输出: 2个; 本地发卡: 支持; 本地录入人脸: 支持; 外形尺寸: 413mm*175mm*48mm (长*宽*高)。 功能特性: 1. 金属边框及钢化玻璃面板, 电容触摸屏按键设计; 2. 信息发布功能, 10寸高清显示屏, 分辨率1024*600, 可显示物业发布的图片信息;</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	26	4631.00	120406.00	
2	地下室单元主机	海康威视	DS-KD9203-1无配件(国内标配)	<p>用户数量: 20000个, 合法卡数量: 100000张; 显示屏: 4.3寸彩色非触摸 TFT LCD, 分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容触摸按键; 操作界面: 液晶显示, 简易菜单; 音频输入和输出: 内置全指向麦克风和扬声器; 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别; ; 支持二维码开门; 支持夜间全彩, 低照度场景下显示全彩图像; RS485: 1个, RS485半双工; 网络参数: 10M/100M/1000M自适应, 支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议; IO输入: 3个; IO输出: 2个; 电源: DC 12V2A; 防水等级: IP65; 外形尺寸: 326.9mm*231.7mm*50.5mm (长*宽*高)。</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	32	2632.00	84224.00	
3	单元主机配件	海康威视		<p>需要预埋安装; 适用DS-KD9203系列机型</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	58	168.00	9744.00	

4	7寸室内分机	海康威视	DS-KH6350-C1	<p>功能特性:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 室内机与单元门口机、室内机与中心管理机之间可双向对讲; 2. 支持室内机之间的户户语音对讲与户内语音对讲; 3. 同一房号支持多室内机, 同户最多支持6台室内机; 4. 支持主动查看门口机画面并发起与门口机进行双向对讲, 可进行一键远程开门; 5. 支持直接向管理机注册(无需门口机), 室内机与管理机可进行双向呼叫对讲; 6. 支持实时查看权限范围内的公共摄像头图像; 7. 支持接收中心下发的图文信息, 信息有分类处理; 8. 支持自动应答与免打扰功能; 9. 采用先进的噪声抑制与回声消除技术, 保证话音质量清晰明亮; 10. 支持室内机呼梯到对应楼层; 11. 支持通过Web端在门口机上批量导入房号和IP地址, 实现批量激活; 12. 支持门口机呼叫时留言, 带抓拍照片; 13. 支持用户自定义开门密码、胁迫密码设置; 14. 设备支持报警接入功能(8路有线防区接入), 第8防区可作为叮咚门铃功能使用; 15. 室内机对讲专用交换机网线供电时支持输出一路12V 200mA电源用于探测器供电; <p>技术参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 显示屏: 7寸彩色TFT LCD 2. 分辨率: 1024×600 3. 操作方式: 电容式触摸屏 4. 操作界面: 扁平化风格UI操作界面, 绚丽大气, 操作简便 5. 音质: 支持噪声抑制和回声消除处理 6. 以太网: 10M/100M自适应 7. 网络协议: TCP/IP、SIP2.0、RTSP 8. 报警输入: 支持8路有线防区接入 9. 网口: 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 10. 材质: PC+亚克力外壳, 钢化玻璃面板 11. 电源: 对讲专用交换机网线供电或DC12V 12. 功耗: ≤6w 13. 工作温度: -10℃~+50℃ 14. 工作湿度: 10%-90% 15. 外形尺寸: 175mm×113.5mm×21mm (DS-KH6350-C1) 	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	568	455.00	258440.00	含配件
5	数字解码器	海康威视	DS-KAD608	<ol style="list-style-type: none"> 1) 接口数量: 10个10/100M网口(含8个非标准POE网口和2个上行下行网口); 2) 最大层级数为8级; 3) 供电电源: 自带电源, AC220V供电; 4) 功耗: 3W; 5) 工作温度: -10~+55℃; 6) 尺寸: 217.4mm×149mm×44.2mm(长×宽×高); 	海康威视	台	90	726.00	65340.00	

6	系统电源	海康威视	DS-KAW50-1 无机箱(国内标)	产品尺寸: 98*97*38mm; 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W; 纹波与噪声: < 150mVpp; 电压调整范围: 11-14Vdc; 一般规范 工作温度: -10℃~+70℃; 工作湿度: <95%; 重量: 0.23kg	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	58	373.00	21634.00	
三、传输及辅材										
1	汇聚交换机	锐捷	RG-NBS310024G T4SFP V2	二层网管交换机, 交换容量336Gbps, 包转发率42Mpps, 24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机, 固化4个SFP千兆光口, 支持VLAN、ACL、端口镜像端口聚合等功能, 支持睿易APP和MACC云平台统	锐捷	台	23	2921.00	67183.00	
2	光模块	锐捷	SFP-SM1310	千兆20公里单模双纤模块不分收发TX1310nm/1.25GRX1310nm/1.25G LC20km0~70℃SFP发射光功率:-6~-1dBm接收灵敏度(低值):-21dBm	锐捷网络股份有限公司	对	13	565.00	7345.00	
3	核心交换机	H3C	S5500V2-28C-EI	全网管三层交换机, 机架式, 28个100/1000Mbps光口, 8个复用的电口, 4个SFP+光口交换容量598Gbps, 包转222Mpps。	新华三	台	1	11640.00	11640.00	
4	门禁卡	国产	国标	卡片类型: IC异形卡 符合标准: ISO14443标准 卡片容量: 1K 工作频率: 13.56MHz 卡片尺寸: 41mm*32mm*3.5mm	国产	张	1704	6.00	10224.00	每户3张
5	磁力锁	国产	国标	最大静态直线拉力: 280kg(600Lbs)*2; 断电开锁, 满足消防要求; 具有电锁状态指示灯(红灯为开锁状态, 绿灯为上锁状态); 支持锁状态侦测信号(门磁)输出: NO/NC/COM接点; 工作电压: 12V/1040mA 或 24V/520mA; 锁体尺寸: 长480*宽48.8*厚27.5(mm); 吸板尺寸: 长180*宽38.8*高13(mm); 使用环境: 室内(不防水); 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火门; 检测认证: CE/FCC/WEEE/REACH/ROHS认证。	国产	套	58	568.00	32944.00	
6	支架	国产	国标	选用材料: 高强铝合金, 表面喷沙, 颜色为氧化银。 外壳处理: 阳极硬化电镀处理 适用门型: 木门、金属门 开门方式: 90度内开式门 产品重量: 1.5kg L型支架尺寸: 长480*宽48.8*厚30.4(mm) Z型支架尺寸: 长180*宽50*厚50(mm)	国产	套	58	238.00	13804.00	

7	出门按钮	海康威视	EB29开门按钮	结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86*86mm，安装后露出13mm重量：0.07kg；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	58	31.00	1798.00		
四、线缆及辅材											
1	智能化设备箱	国产	国标	含插线板，空开、理线器等	国产	套	23	430.00	9890.00		
2	主干电源线	国产	国标	RVV2X1.5	国产	米	3200	7.60	24320.00		
3	网线	国产	国标	国标超五类	国产	箱	55	585.00	32175.00		
4	光纤	国产	国标	四芯单模	国产	米	3200	1.60	5120.00		
5	辅材	国产	国标	扎线/蛇皮管/胶布/螺丝/水泥钉/膨胀螺丝/安装制作支架/挂钩/水晶头/光纤辅材/配管等	国产	批	1	2097.00	2097.00		
五	总计								798566.00		



兰州坤林信息技术有限责任公司
2026年6月15日

四、停车场管理系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
一、进出口识别系统										
1	高清车牌识别一体机	海康威视	DS-TMC3A3-E	支持300万像素高清摄像机 • 低专有低照度技术保障成像效果，夜间看的更清 • 集成度高：集摄像机、LED显示屏（可选）、LED补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本； • 支持电动变焦镜头，便于调试 • 智能补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求 • 车牌识别种类：支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车 • 授权名单控制：支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行； • 支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，捕获率99.9%以上 • 防跟车模式：支持视频防跟车、雷达/线圈防跟车两种模式，对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题； • 防护等级：机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	13623.00	54492.00	
2	自动档车器	海康威视	DS-TMG4AG-EL(3米)	叶片轴承传动翻转，灵活可靠 • λ 主梁异形结构，壁厚加强，抗风等级极高 • λ 导光版灯箱，画面效果均匀 • λ 杆件组合包装，便于安装 • λ 侧方离合，手摇方便 • λ 压力电波，安全可靠 • λ 具备多种接口，您可接入红外线、地感及收费系统； • λ 数码管显示，内容丰富； • λ 编码器定位方式，定位精确，反应迅速，调试简便； • λ 栅栏转页可做广告画面，箱体门也可做广告画面 • λ 配手摇柄，停电或故障时，实现手动开启/关闭闸杆； • λ 延时自动关门，配合地感或红外等外接保护装置，实现无人值守； • λ 直流变频，支持遇阻反弹	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	12852.00	51408.00	

3	防砸雷达	海康威视	DS-TMG034(防砸)(国内标配)	<p>防砸雷达 采用79GHz MMIC技术,分辨率更高,检测更稳定; 雷达检测距离可调,检测宽度可调,操作方便,通用性强; 无需学习背景,适应更多复杂现场环境; 采用先进的信号处理技术,可稳定检测到行人和车辆,有效防止“砸车、砸人”事故的发生。 采用LED灯指示雷达工作状态,状态更直观。 自动记录雷达的配置参数,断电重启后可恢复至之前的工作状态; 环境适应性强,检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响。 具备检测车和行人功能,支持单人过滤。 按需选配,雷达支架-STJ1-6-SK-DJ, 366000020</p>	海康威视	台	4	1660.00	6640.00	
二、管理中心										
1	一体机	海康威视	DS-TPE204-S/P	<p>【出入口控制终端】【显示一体机】【固态硬盘】【含单机PMS管理软件】【预装正版WIN10系统】 双千兆网卡,支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用 5个千兆自适应RJ45网口具备交换机功能,可接入多路网络设备 2个标准全功能RS232接口,可直接接入标准RS232接口设备 标配128G SSD,应对恶劣运行环境,适应性更强 支持大容量图片存储,可选配一块3.5寸机械硬盘 3.5mm标准音频孔设计,便于接入标准接口音频设备 HDMI显示器输出支持,较好的兼容外部显示设备接入 22寸显示器,配套鼠标键盘 网络功能 存储功能:128G 系统参数 操作系统:WIN0 输入输出参数 音频输出:3.5MM标准输出 报警输出:4路报警输出 报警输入:4路报警输入 音频输入:3.5MM标准输入 接口参数 RS232接口:2路 网络接口:千兆RJ45 RS485接口:1路 USB接口:4个USB接口 HDMI接口:1路HDMI 一般规范 通信方式:RJ45</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	9198.00	18396.00	

2	云平台	海康威视	HikParking Cloud OPR 智慧停车云 服务(云停)	包含如下云服务功能: 1、运营管理:在线支付(微信、支付宝及其他已经对接过的第三方银行)、无感支付(微信、支付宝及其他已经对接过的第三方银行)、停车账单、包期车、黑白名单、优惠券; 2、财务管理:电子发票(航信诺诺和百旺)、账单流水、财务报表; 3、客服值守:场库中心值守;	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	车道/年	4	890.00	3560.00	每年
三、传输部分及辅材										
1	交换机	海康威视	DS- 3E0505DL	提供5个千兆以太网电口。 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x标准。 线速转发、无阻塞设计。 存储转发交换方式。 精美塑壳设计。 无风扇设计,高可靠性 工作温度:0°C ~ 50°C	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	2	291.00	582.00	
2	电源线	国产	国标	RVV2*1.5	国产	米	400	7.60	3040.00	
3	控制线	国产	国标	RVV8X0.5	国产	米	100	2.20	220.00	
4	光缆	国产	国标	单模/4芯	国产	米	400	1.60	640.00	
5	光纤收发器	国产	国标	单模/20公里/支持光交换功能	国产	台	2	517.00	1034.00	
6	安全岛	国产	国标	600*1200*25 C25	国产	座	4	1537.00	6148.00	
7	辅材	国产	国标	扎线/蛇皮管/胶布/螺丝/水泥钉/膨胀螺丝/水晶头/PVC管材/光纤跳线/尾纤/法兰/光缆终端盒等	国产	批	1	4817.00	4817.00	
四	总计								150,977.00	

兰州坤林信息技术有限公司
2026年6月15日



五、围墙机管理系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	小区大门口主机(10寸双目人脸)	海康威视	DS-KD9613-A1-BU	设备支持权限即将到期或已超期的语音提醒。 设备可根据中心要求对权限进行冻结或解冻。 摄像头: CMOS低照度200W像素双目摄像机; 视频压缩标准:H.264, 分辨率: 1920*1080; 深度学习人脸识别算法, 人脸白名单容量: 5000张; 用户数量: 10000个, 合法卡数量: 50000张; 显示屏: 10寸彩色触摸屏, 分辨率: 1024*600; 操作方式: 电容触摸屏; 操作界面: 液晶显示, 简易菜单; 音频输入和输出: 内置全指向麦克风和扬声器; 支持Mifare卡、身份证序列号、CPU序列号识别; 支持二维码开门; RS485: 1个, RS485半双工; 网络参数: 10M/100M/1000M自适应, 支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议; IO输入: 3个; IO输出: 2个; 本地发卡: 支持; 本地录入人脸: 支持; 外形尺寸: 413mm*175mm*48mm (长*宽*高)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4631.00	9262.00	
2	单小区大门口元主机配件	海康威视		需要预埋安装; 适用DS-KD9613系列机型; 预埋尺寸: 404mm*175mm*40mm 外观尺寸: 413mm*175mm*48mm	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	227.00	454.00	
3	小区大门口主机电源	海康威视		产品尺寸: 98*97*38mm; 输入电压: 100-240VAC; 输出电压: 12VDC; 输出电流: 4.17A; 输出功率: 50W; 纹波与噪声: < 150mVpp; 电压调整范围: 11-14Vdc; 一般规范工作温度: -10℃~+70℃; 工作湿度: <95%; 重量: 0.23kg;	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	204.00	408.00	
4	围墙机单门磁力锁	海康威视	DS-K4H250PSC	明装式防水磁力锁; 最大拉力: 350kg(800Lbs)静态直线拉力; 支持锁状态反馈, 门磁输出; 断电开锁; 锁体尺寸: 长227.6*宽52.6*厚28.5(mm); 吸板尺寸: 长190*宽45*厚11(mm); 使用环境: 室内外; 工作电压: 12V/480mA; 适用门型: 木门、金属门、防火门。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	521.00	1042.00	
5	围墙机280Kg单门磁力锁LZ支架	海康威视	DS-K4H250PSC-LZ(国内标配)	磁力锁250LZ支架L型支架长240*宽47*厚28.5mmZ型支架长180*宽50*厚50mm90度开门, 适用内开式木门/金属门/窄框门	杭州海康威视数字技术股份有限公司	只	2	228.00	456.00	
6	围墙机出门按钮	海康威视	EB29(国内中性)	标准结构: 304不锈钢面板, 304不锈钢按钮; 接点输出: NO/NC/COM接点; 外形尺寸: 86*86*29mm; 产品重量: 0.2kg。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	2	45.00	90.00	
7	围墙机闭门器	海康威视	DS-K4DC104(国内标配)	适装门重: 40-65KG 适装门宽 ≤ 950mm 闭门力量: EN3 开门角度 ≤ 180° 使用寿命: 100万次 适用环境温度范围: -30℃---50℃ 双段速度可调 锁门速度: 0°--15° 范围内可调 闭门速度: 15°--180° 范围内可调 建议闭门速度在180° 至15° 时略快, 在15° 至0° 时放慢, 以门扇充分关闭为准。防止关门速度过快导致门扇与门框发生撞击。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	2	215.00	430.00	

8	摆闸（左）	海康威视	DS-K3B301C-L/Pa	<p>外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式</p> <p>通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置</p> <p>交叉通行：一方通行后在未关门对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；</p> <p>管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>远程控制：设备可选配遥控器支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m；</p> <p>机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止红外防夹；设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N*m的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分</p> <p>灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求；</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	3634.00	7268.00	
9	摆闸（中）	海康威视	DS-K3B301C-M/Pa/L	<p>外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式</p> <p>通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置</p> <p>交叉通行：一方通行后在未关门对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；</p> <p>管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>远程控制：设备可选配遥控器支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m；</p> <p>机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止红外防夹；设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N*m的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分</p> <p>灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求；</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4637.00	9274.00	

10	摆闸（右）	海康威视	DS-K3B301C-R/Pa	<p>外设选配：设备支持选配权限板、明眸、读卡器、二维码等多种外设，实现多样化的认证方式</p> <p>通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置</p> <p>交叉通行：一方通行后在未关门对向认证通过，门翼保持不动，由对向人员通行结束门翼再关闭；</p> <p>管控模式：设备可根据实际管控需求设置警戒模式与宽松模式，默认为宽松模式；</p> <p>自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；</p> <p>记忆模式：设备支持记忆模式，可实现连续快速通行；</p> <p>消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；</p> <p>断电通行：设备可选配超级电容，断电时门翼自动打开，人员可自由通行，防止恐慌；</p> <p>远程控制：设备可选配遥控器支持远程控制；遥控器支持一对多，一个遥控器同时控制最多6个通道，空旷条件下遥控距离不低于30m；</p> <p>机械防夹：设备具备防夹功能，在门翼复位的过程中遇阻时电机自动停止红外防夹；设备具备红外防夹功能，在门翼复位的过程中检测到红外触发时电机自动停止工作，防止人员受伤；</p> <p>防冲撞：设备具备防冲撞功能，在没有接收到开门信号时，若受到不超过40N*m的冲击力，门翼保持锁止状态；</p> <p>人数统计：设备支持人数统计功能配置，可实时获取设备进出方向总人数；</p> <p>人机互动：在不同的通行状态下，设备不同的灯光呈现不同的状态进行区分</p> <p>灯效显示：无门翼灯；闸机指示灯绿红双色亮度可以自定义调节，符合环境要求；</p>	海康威视	台	2	3634.00	7268.00	
11	摆臂	海康威视	DS-K3B3X0L-Dn75/2	亚克力材质 通道宽度650-950mm(650mm/750mm/850mm/950mm)	海康威视	套	8	405.00	3240.00	
12	人脸门禁一体机	海康威视	DS-K1T6QT-F72M	<p>7英寸，液晶触摸显示屏，屏幕比例9：16，屏幕分辨率600*1024；</p> <p>采用200万宽动态双目摄像头，面部识别距离0.5~2米，支持照片视频防假，支持远程视频预览；</p> <p>支持静态或动态二维码识别（云眸社区或互联，4200生成的二维码）注：需选配增加二维码识别模块；</p> <p>采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；</p> <p>设备支持多种认证方式：刷卡、指纹、人脸、密码、刷卡+密码、刷卡+指纹、刷卡+人脸、刷卡+指纹+密码、刷卡+指纹+人脸、刷卡或指纹、指纹+密码、指纹+人脸、指纹+人脸+密码、指纹或人脸、人脸+密码，二维码，蓝牙（需搭配不同的配件模块实现多种认证组合）；</p> <p>设备支持单人或多人识别功能，多人识别最多支持5人同时认证；</p> <p>设备支持多重认证（不同人员的人脸、卡片、指纹）功能、超级密码（卡/指纹）开门、中心远程开门、多重认证+平台远程认证（N+1）开门功能、多重认证+超级密码开门；</p> <p>设备支持口罩检测模式，可配置提醒戴口罩或强制戴口罩模式，同时可关联门禁控制；</p> <p>支持NTP校时、手动校时、自动校时功能、在线升级功能</p> <p>支持和云眸、4200客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能，支持副门口机和围墙机模式。支持配置一键呼叫室内机或管理机</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	8	3158.00	25264.00	

13	通用通道支架	海康威视	DS-KAB3-ZU	1、 该款支架安装时支持0度和15度仰角安装，安装后不可调节 2、 该支架为防水支架，没有配连接延长线（考虑不同设备的连接线不同） 3、 该支架在通道上的安装孔位尺寸与原通道组件不同，取消4颗螺钉固定，改为市面上通用的一个穿线大圆孔大螺母固定方式（配防水硅胶圈） 支持1T671/641/341/F71、F70/F40安装 注意事项：前期出货的设备挂板安装孔位不同，如需使用需要现场在设备的壁挂挂板上打两个螺钉固定孔，后期出货等老库存挂板消耗后会使用带孔的挂板	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	8	124.00	992.00		
14	门禁电源	海康威视	DS-K7B-12V3A	电源输入：AC100-240V电源输出：DC12V 3A带电锁输出控制带开门按钮输入功能	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	8	127.00	1016.00		
15	工业交换机	海康威视	DS-3E0105-E	支持端口自动翻转，存储转发交换模式，支持 MAC地址自动学习和老化 电源口、网指示灯同侧设计，节省空间且更易查看状态，工业级精钢外壳，坚固耐用散热性能更强；支持壁挂和桌面两种安装方式，即插即用，无需设置	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	345.00	690.00		
16	电源线	江苏上城	RVV2X1.0	RVV2X1.0	江苏上城	米	500	2.20	1100.00		
17	网线	江苏上城	国标超五类	国标超五类	江苏上城	米	200	2.20	440.00		
18	光纤	允格	4芯	4芯	允格器	米	800	1.60	1280.00		
19	辅材	国产	国标	扎线/蛇皮管/胶布/螺丝/水泥钉/膨胀螺丝/安装制作支架/挂钩/水晶头/跳纤等	国产	批	1	3326.00	3326.00		
20	总计									73300.00	

兰州坤林信息技术有限责任公司
2026年6月15日



六、电子巡更系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	巡更巡检器	海康威视	DS-MDT102/GLE	<p>巡更手持机(A)，支持二维码巡更方案，支持NFC读卡巡更方案</p> <p>λ支持室外GPS定位+电子地图巡更方案，支持远程巡更任务接收，巡更任务管理</p> <p>λ支持巡更人员登录注册，进行权限管理，支持巡更任务查询，巡更任务提醒等协助巡更的功能，有网络环境下支持巡更记录实时上传；</p> <p>λ无网络环境下支持巡更记录断点续传；输出模式：焦点、覆盖、广播、剪贴板，支持NFC协议；支持ISO15693、ISO14443A/B、ISO14443A</p> <p>λ图像采集：前置摄像头500万像素；后置摄像头1300万像素；5.5英寸高清触摸屏，1440*720分辨率，四核2.0GHz处理器，2GB RAM，32GB ROM</p> <p>λ内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗，GPS，Glonass定位；</p> <p>λ防水、防尘、防摔（IP68），支持1.5米防摔，适合全天候野外作业，4G全网通，性能参数，操作系统Android 10.0，CPU：4核 2.0GHz</p> <p>存储2GB+32GB；SIM接口Nano SIM*2（双卡双待）</p> <p>存储扩展TF卡，最大支持512GB，电池容量4900mAh，待机时间大于500小时，NFC支持，定位内置高灵敏度卫星定位模块，支持北斗、GPS、Glonass定位，物理参数，尺寸157*75*14mm</p> <p>重量240g（带电池）显示屏5.5英寸显示屏，电容式触摸，支持手套模式，720（H）×1440（W），键盘音量+、-键、开关机键、2个侧扫描键</p> <p>接口/通信防水Type C USB接口，支持Type C耳机；支持USB HighSpeed；支持OTG；支持快充，通知方式声音、振动器、LED灯指示</p> <p>音频：内置单扬声器（2W）；内置双麦克风（具有降噪功能），传感器光线传感、距离传感器，网络和连接，温度-30 ~ 60℃，抗跌落能力1.5m防摔，抗滚落能力300次 50cm范围内滚落，防护等级IP68</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	3,583.00	14,332.00	
2	巡更按钮	海康威视	DS-TRC100-8/YXBQ	<p>巡更卡圆形，NFC巡更打卡，3M背胶设计，可直接粘贴于墙面，也可通过中间固定孔进行螺丝固定识别距离；近距离，工作频率：13.56M信号类别：无源</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	66	26.00	1,716.00	
3	总计								16,048.00	



兰州坤林信息技术有限责任公司
2026年6月15日

七、IP网络背景音乐系统报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	IP网络广播控制软件	天玛	IP-9000R	<p>软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件(可与消防报警联动)，IP无线遥控软件。</p> <p>系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播系统的管理、控制中心。</p> <p>系统功能特点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持单点播放：可以对任意单点、组群、分区或全部广播。系统可以在同一时间设定任意多个组播放制定的音频节目，或对任意指定的区域进行广播讲话。 2. 支持自动音乐打铃：能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭。 3. 远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话。 4. 音频实时采播：能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等。 5. 分区自由点播：可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶显示屏显示资料库目录及当前播放位置。 6. 定时节目播放：每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作。 7. 网上电台转播：可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等。 8. 寻呼对讲录音功能：终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音。 9. 会话心跳：通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端。 10. 服务看门狗：当被监控的系统服务意外停止运行时，看门狗将自动重新启动该服务的功能。 11. 广播监听：在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 12. 本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换。 13. 报警联动：结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能。 14. 运动场无线远程控制：可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放。 15. 电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知。 16. 紧急备份广播：在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的。 	广州岳胜电子	套	1	5641.00	5641.00	

2	IP网络节能功放	天玛	IP-9360A	<p>1. 内置网络音频解码模组，具有独立的MP2/MP3/PCM/ADPCM解码芯片。</p> <p>2. 采用高性能数字/模拟功率放大器，关键性元件采用国外进口元件，具有高效率、高性能、低失真度，音质更完美。</p> <p>3. 采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀，纯净。</p> <p>4. 内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号，拥有完整的线路安全工作保证。</p> <p>5. 路话筒输入（MIC1、2）；第一话筒（MIC1）具有最高优先，有强切入优先功能。每一通道均可独立调节音量。3路线路（AUX1、2、3）输入，每一通道均可独立调节音量。</p> <p>6. 机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。</p> <p>7. 功率输出部分经过内部隔离变压器完全隔离，安全性、可靠性更高。</p> <p>8. 采用2U机架式设计，占用空间更小，重量更轻。</p> <p>9. 所有音频输入通道全部由一个旋钮调节，更显简洁。</p> <p>10. 具有有机内温度显示及自动温度调节、控制功能，散热风扇会根据温度自动开启与关闭并自动控制运转速度。</p> <p>11. 可自动检测音源的有无，自动开关功率放大部分，减小待机功耗。</p> <p>12. 具有完善的过载、短路保护功能，即使整天短路工作都不会损坏功放，过载、短路故障排除后能自动退出保护状态。</p> <p>13. 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由</p> <p>电源，功耗 AC100-240V ≤380W 网络通讯协议 TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率 8kHz~44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比，频响 S/N ≥90dB，20Hz-20KHz 网络声音延迟 AUDIO DELAY 广播延迟≤100ms 额定输出功率 POWER OUT 360W(100V定压)</p>	广州岳胜电子	台	2	4592.00	9184.00	
3	仿真岩石卡通扬声器	天玛	TM-920	<p>产品介绍：</p> <p>1. 仿真岩石造型，视觉独特逼真；</p> <p>2. 高仿技术一体压铸，坚固耐用；</p> <p>3. 加强型玻璃钢材质，耐用性强；</p> <p>4. 防雨雪、防潮、防晒、防腐，抗压力强；</p> <p>5. 声学辐射角度，发音音域更广；</p> <p>6. 固定式装置孔设计，安装牢固。</p> <p>7. 额定功率（100V）：20W</p> <p>8. 额定功率（70V）：10W</p> <p>9. 灵敏度：95dB</p> <p>10. 阻抗：黑-COM、红-1.7KΩ</p> <p>11. 频率响应 120-15KHz</p> <p>12. 喇叭单元 5"</p> <p>13. 尺寸 37cmX29cmX31.7cm</p> <p>14. 重量 5Kg</p>	广州岳胜电子	台	16	443.00	7088.00	

4	话筒	天玛	TM-MC100		广州岳胜电子	台	1	345.00	345.00		
5	预埋件	国产	国标		国产	个	16	154.00	2464.00		
6	广播音箱线	国产	RVV 2*1.5	RVV 2*1.5	国产	米	1200	7.60	9120.00		
7	PE管	百鑫	PE/25	PE/25	百鑫	米	1250	5.50	6875.00		
8	辅材	国标	国标	安装所需辅材挖沟预埋	国标	批	1	4606.00	4606.00		
9	总计									45323.00	



八、五方通话报价清单

序号	货物名称	品牌	规格型号	参数	生产厂家	单位	数量	单价	总价	备注
1	五方对讲线 缆	国产	RVVP4*1.5	RVVP4*1.5	国产	米	3500	17.50	61,250.00	
2	辅材费用	国产	国标		国产	批	1	8,800.00	8,800.00	
3	总计								70,050.00	



兰州坤林信息技术有限责任公司
2026年6月15日