

序号	名称	型号、规格、 品牌	制造厂商	数量	单位	单价	总价
1	弥散制 氧机 20L/min	<p><b>品牌：微森美</b></p> <p><b>型号：国标</b></p> <p>★1、工作原理：分子筛变压吸附，物理制氧</p> <p>1、工作环境：满足高原海拔在5000米以上，适用温度范围温度-30℃~+50℃</p> <p>2、压缩机：</p> <p>3.1 采用无油摇摆活塞压缩机，每个压缩机工作电流≤4A</p> <p>3.2 活塞杯磨损件连续工作时间≥15000小时，压缩机具有长寿命工作技术，具备独有的皮碗材质。</p> <p>3.3 负载0.2MPa时，压缩机流量≤125L/min。</p> <p>3.4 采用自带热保护电机</p> <p>3.5 采用不锈钢阀门，永久润滑轴承</p> <p>3、分子筛：</p> <p>★4.1 采用锂型高效分子筛</p> <p>4、采用分体式安装，制氧机外置，通过弥散终端或遥控器控制制氧机的启停</p> <p>5、外机：</p> <p>★6.1、单机制氧气流量≥20L/min</p> <p>★6.2、氧浓度≥96%；</p> <p>★6.3、模块化设计，以10L/min为一个单元模块，每次开机可以选择开启1个或2个模块。需要提供制氧机内部结构照片，并明确标注关键部件；</p> <p>6.4、与终端采用RS485通讯；</p>	广东微森美智能设备有限公司	10	台	21000	210000

		<p>6.5、有故障避让技术，单个模块故障时其他模块不受影响；</p> <p>6.6、有轮控技术，每次开机优先启动不同的模块，以均衡寿命。</p> <p>6、噪音<math>\leq 58\text{dB(A)}</math>；</p> <p>7、外机内部设置有温度传感器，需要提供制氧机内部有温度传感器的照片，；</p>					
2	弥散制氧机 50L/min	<p><b>品牌：微森美</b></p> <p><b>型号：国标</b></p> <p>★1、工作原理：分子筛变压吸附，物理制氧</p> <p>2、工作环境：满足高原海拔在5000米以上，适用温度范围温度<math>-30^{\circ}\text{C}\sim+50^{\circ}\text{C}</math></p> <p>3、压缩机：</p> <p>3.1 采用无油摇摆活塞压缩机，每个压缩机工作电流<math>\leq 4\text{A}</math></p> <p>3.2 活塞杯磨损件连续工作时间<math>\geq 15000</math>小时，压缩机具有长寿命工作技术，具备独有的皮碗材质。</p> <p>3.3 负载<math>0.2\text{MPa}</math>时，压缩机流量<math>\leq 125\text{L/min}</math>。</p> <p>3.4 采用自带热保护电机</p> <p>3.5 采用不锈钢阀门，永久润滑轴承</p> <p>4、分子筛：</p> <p>★4.1 采用锂空高效分子筛</p> <p>5、采用分体式安装，制氧机外置，通过弥散终端控制器控制制氧机的启停。</p> <p>6、外机：</p> <p>★6.1、单机组氧气流量<math>\geq 50\text{L/min}</math>；</p> <p>★6.2、氧气浓度<math>\geq 90\%</math>；</p>	广东微森美智能设备有限公司	5	台	39200	196000

		<p>★6.3、模块化设计，以10L/min 为一个单元模块，每次开机可以选择开启1 个或2 个模块。需要提供制氧机内部结构照片，并明确标注关键部件；</p> <p>6.4、与终端采用RS485 通讯；</p> <p>6.5、有故障避让技术，单个模块故障时其他模块不受影响；</p> <p>6.6、有轮控技术，每次开机优先启动不同的模块，以均衡寿命。</p> <p>7、噪音≤60dB（A）；</p> <p>8、外机内部设置有温度传感器。</p>					
3	弥散+鼻吸智能终端	<p><b>品牌：微森美</b></p> <p><b>型号：国标</b></p> <p>★1、内置离子流氧气传感器，能够实时显示室内氧浓度、氧分压；</p> <p>2、能够实时显示室内温湿度，显示时间；</p> <p>3、能够设定室内供氧上限值，氧浓度过高自动关停外机；能够设定供氧下限值，氧浓度回到较低状态自动开启外机；</p> <p>4、外机状态显示，外机故障状态传输并在终端上显示；</p> <p>5、支持定制 app 控制。</p> <p>6、能够在终端上直接调整参数，控制外机每次开启供氧的10L/min 或 20L/min。</p> <p>7、能够在终端上直接调整地址码，支持多个终端并联控制同一台外机。</p> <p>8、可设定主机定时开机或停机；可设置多段开关机时间。</p> <p>9、具备自动熄屏功能，不影响夜间休息。可设定开机后自动熄屏的时间。</p>	广东微森美智能设备有限公司	86	台	1400	120400

4	气管	品牌：浙江、贝旭 型号：国标 Φ8	浙江贝旭 机电有限 公司	2200	米	5	11000
5	电源线	品牌：众邦 型号：ZR-BVR-2.5（阻燃） 2.5mm、一线品牌	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	600	米	12	7200
6	电源线	品牌：众邦 型号：ZR-BVR-1.5（阻燃） 1.5mm、一线品牌	兰州众邦 电线电缆 集团有限 公司	1000	米	8	8000
7	安装、调 试	品牌：定制 型号：定制 蛇皮软管、转接头、胶带、阀门、 PVC线槽	甘肃亿景 科贸有限 公司	1	项	26200	26200

