

一包详细供货范围清单

序号	货物类别	货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）	生产厂家	备注
1	信息化设备	室内全彩屏	高科	P1.53	9.32	m²	6850.00	63842.00	山西高科华杰光电科技股份有限公司	/
2	信息化设备	电源	创联	A-200W-5	35	个	85.00	2975.00	联创电子科技股份有限公司	/
3	信息化设备	音响系统	凡德克	HY-5040	4	台	710.00	2840.00	杭州鼎森跨海音响设备有限公司	/
			迪威龙	AV9600	1	台	2720.00	2720.00	广州宏音音响设备有限公司	/
4	信息化设备	接收卡	诺瓦	DH7512S	28	张	140.00	3920.00	西安诺瓦星云科技股份有限公司	/
5	信息化设备	视频处理器	诺瓦	V8	1	套	6230.00	6230.00	西安诺瓦星云科技股份有限公司	/
6	信息化设备	框架结构	高科	定制	9.32	m²	225.00	2097.00	山西高科华杰光电科技股份有限公司	/
7	信息化设备	外框装饰	高科	定制	1	项	5120.00	5120.00	山西高科华杰光电科技股份有限公司	/
8	信息化设备	无线电鼠标	联想	无线	1	套	87.00	87.00	联想（中国）有限公司	/
9	信息化设备	配电柜	天畅	TC-15	1	台	1560.00	1560.00	西安天畅电气设备有限公司	/
10	信息化设备	机柜	天昊	16U	1	台	950.00	950.00	四川天昊金属制品有限公司	/
11	信息化设备	交换机	锐捷	RG-ES208GC-E	4	台	515.00	2060.00	锐捷网络股份有限公司	/

12	信息化设备	电子屏移位 安装	华源	定制	1	套	7500.00	7500.00	甘肃华源科教设备有限公司	/
13	信息化设备	音柱（白/黑）	凡德克	5040	4	只	820.00	3280.00	杭州鼎森跨海音响设备有限公司	/
14	信息化设备	合并式 数字 广播功放	迪威龙	P5350-4	1	台	4120.00	4120.00	广州宏音音响设备有限公司	/
15	信息化设备	调音台（8 路 2 编 组）	卡博	MR-8300	1	台	2750.00	2750.00	卡博音响科技有限公司	/
16	信息化设备	U 段一 拖二 无 线会议 式话筒	帝伦	UDL2D	1	套	1550.00	1550.00	广东帝伦电子有限公司	/
17	信息化设备	专业电容式 会 议麦克风	帝伦	MS-D38	2	套	850.00	1700.00	广东帝伦电子有限公司	/
18	信息化设备	信息设备布 线	定制	国标	360	m	25.00	9000.00	甘肃华源科教设备有限公司	/
19	信息化设备	水晶头	大华	六类	120	个	1.00	120.00	浙江大华技术股份有限公司	/
20	信息化设备	对接接头	普联	国标	15	个	8.00	120.00	普联技术有限公司	/
21	信息化设备	面板双网口	普联	国标双网口	20	个	25.00	500.00	普联技术有限公司	/
22	信息化设备	面板单口	普联	国标单网口	14	个	19.00	266.00	普联技术有限公司	/
合计		小写：¥：125307.00 元 大写：壹拾贰万伍仟叁佰零柒元整								

二包详细供货范围清单

序号	货物类别	货物名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价(元)	总价(元)	生产厂家	备注
1	灯具	LED 面板灯	飞雕	原矿棉板吊顶 $\geq 600\text{mm} \times 600\text{mm}$ LED 灯、带吊丝安装	个	58	130	7540	上海市松江区港德路288号	
2	电气辅材	双联双控开关	飞雕	规格型号:86 型暗装;额定电压:AC250V $\sim$;额定电流:10A(大功率款 16A); 开关位数:2 键,双开双控,每路带 L/L1/L2 三接线柱	个	4	20	80	上海市松江区港德路288号	
3	电气辅材	单控开关	飞雕	AC250V 10A, 阻燃 PC 面板, 锡磷青铜导电件, CCC 认证, 适配标准 86 暗盒, 单控接线简单, 单独控制灯具通断	个	16	10	160	上海市松江区港德路288号	
4	电气辅材	双控开关	飞雕	开双控墙壁开关, AC250V 10A, 阻燃 PC 面板, 锡磷青铜导电件, 每路 L、L1、L2 三接线端子, 3C 认证, 适配标准 86 暗盒	个	5	16.5	82.5	上海市松江区港德路288号	
5	电气辅材	三控开关	飞雕	86 型一开多控中途三控开关 AC250V 10A, 阻燃 PC 面板, 加厚锡磷青铜导电件; 背面 4 组接线端子 (L1/L2/L3/L4), CCC 强制认证, 适配标准 86 暗盒, 搭配双控开关实现三地控制单盏灯具。	个	4	22	88	上海市松江区港德路288号	
6	电气辅材	插座白板	飞雕	86 型空白面板(白板), 纯平无孔封堵盖板, 高阻燃 PC 材质, $86 \times 86\text{mm}$ 标准尺寸, 适配通用 86 暗盒, 用于封闭预留底盒、美化墙面, 带 3C 认证	个	100	8	800	上海市松江区港德路288号	
7	电气辅材	多孔插板	飞雕	额定 AC250V、10A、最大功率 2500W; $3 \times 1.0\text{mm}^2$ 加粗电源线, 阻燃 PC 外壳 750°C 阻燃; 一体成型锡磷青铜铜条, 带儿童防触电保护门、总控电源开关, 多规格	个	21	40	840	上海市松江区港德路288号	

				孔位可选（3 位 15 孔/4 位 20 孔/6 位 21 孔），线长 1.8m/3m/5m 可选						
8	电气辅材	五孔插座	飞雕	五孔插座，AC250V 10A，阻燃 PC 面板，加厚锡磷青铜一体铜件，带儿童保护门，CCC 认证，适配标准 86 暗盒	个	60	12	720	上海市松江区港德路 288 号	
9	电气辅材	地插	飞雕	五孔地插，AC250V 10A，最大功率 2500W；铜合金面板、镀锌铁底盒，带防水胶圈、阻尼缓起；尺寸 120×120mm，配套预埋底盒	个	1	180	180	上海市松江区港德路 288 号	
10	电气辅材	M4 自攻丝	美固	5cm	盒	1	45	45	上海美固汉得威五金有限公司	
11	窗帘	遮光窗帘	华昌金利发	加高定制加厚布艺遮光窗帘，遮光纱帘一层、遮光布帘一层、颜色以浅颜色为主，与大厅装饰色调协调；规格尺寸：≥H3200mm，自行加工悬空支架、带罗马杆安装。总长 26m。 遮光帘(核心参数):材质 100%聚酯纤维/双面棉麻(可选)，克重≥500g/m2(加厚款≥1200g/m2)，遮光率≥90%(全遮光款 100%)，断裂强力经向≥220N/纬向≥200N，抗起毛球≥4 级，耐磨≥12000 次，防紫外线 UVA/UVB≥90%，色牢度(耐洗/摩擦/光)≥3 级，缩水率≤3%，甲醛≤75mg/kg，pH4.0-8.5，禁用致癌染料，高温定型无异味。纱帘:材质雪纺纱/加捻纱，克重≥300g/m2，透光率≥28%，透气率>1300mm/s，遮光率≤65%，防紫外线 UPF>10，缩水率≤3%，色牢度≥3 级，无异味。	套	1	5950	5950	南昌市绍仁纺织品有限公司	

12	窗帘	遮光窗帘	华昌金利发	加高定制加厚布艺遮光窗帘，颜色以浅颜色为主，与大厅装饰色调协调；高度尺寸：≥3600mm，带罗马杆安装。总长度 17m。遮光帘(核心参数):材质 100%聚酯纤维/双面棉麻（可选），克重≥500g/m2(加厚款≥1200g/m2)，遮光率≥90%(全遮光款100%)，断裂强力经向≥220N/纬向≥200N，抗起毛球≥4 级，耐磨≥12000 次，防紫外线 UVA/UVB≥90%，色牢度(耐洗/摩擦/光) ≥3 级，缩水率≤3%，甲醛≤75mg/kg，pH4.0-8.5，禁用致癌染料，高温定型无异味。	套	3	3808	11424	南昌市绍仁纺织品有限公司	
13	窗帘	遮光窗帘	华昌金利发	加高定制加厚布艺遮光窗帘，颜色以浅颜色为主，与大厅装饰色调协调；高度尺寸：3600mm，带罗马杆安装。总长度 8.6m。遮光帘(核心参数):材质 100%聚酯纤维/双面棉麻（可选），克重≥500g/m2(加厚款≥1200g/m2)，遮光率≥90%(全遮光款 100%)，断裂强力经向≥220N/ 纬向≥200N，抗起毛球≥4 级，耐磨≥12000 次，防紫外线 UVA/UVB≥90%，色牢度(耐洗/摩擦/光) ≥3 级，缩水率≤3%，甲醛≤75mg/kg，pH4.0-8.5，禁用致癌染料，高温定型无异味。	套	5	1926	9630	南昌市绍仁纺织品有限公司	

14	窗帘	遮光窗帘	华昌金利发	加高定制加厚布艺遮光窗帘，颜色以浅颜色为主，与大厅装饰色调协调；高度尺寸： $\geq 3600\text{mm}$ ，带罗马杆安装。总长度 17.2 米。 遮光帘(核心参数):材质 100%聚酯纤维/双面棉麻(可选)，克重 $\geq 500\text{g/m}^2$ (加厚款 $\geq 1200\text{g/m}^2$)，遮光率 $\geq 90\%$ (全遮光款 100%)，断裂强力经向 $\geq 220\text{N}$ /纬向 $\geq 200\text{N}$ ，抗起毛球 ≥ 4 级，耐磨 ≥ 12000 次，防紫外线 UVA/UVB $\geq 90\%$ ，色牢度(耐洗/摩擦/光) ≥ 3 级，缩水率 $\leq 3\%$ ，甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$ ，pH4.0-8.5，禁用致癌染料，高温定型无异味。	套	1	3852	3852	南昌市绍仁纺织品有限公司	
15	窗帘	遮光窗帘	华昌金利发	加高定制加厚布艺遮光窗帘，颜色以浅颜色为主，与大厅装饰色调协调；高度尺寸： $\geq 3600\text{mm}$ ，带罗马杆安装。总长 20m。 遮光帘(核心参数):材质 100%聚酯纤维/双面棉麻(可选)，克重 $\geq 500\text{g/m}^2$ (加厚款 $\geq 1200\text{g/m}^2$)，遮光率 $\geq 90\%$ (全遮光款 100%)，断裂强力经向 $\geq 220\text{N}$ /纬向 $\geq 200\text{N}$ ，抗起毛球 ≥ 4 级，耐磨 ≥ 12000 次，防紫外线 UVA/UVB $\geq 90\%$ ，色牢度(耐洗/摩擦/光) ≥ 3 级，缩水率 $\leq 3\%$ ，甲醛 $\leq 75\text{mg/kg}$ ，pH4.0-8.5，禁用致癌染料，高温定型无异味。	套	1	4480	4480	南昌市绍仁纺织品有限公司	
合计	小写：¥45871.50 元 大写：肆万伍仟捌佰柒拾壹元伍角整									