

甘肃省酒泉生态环境监测中心实验楼监控系统安装项目

成交结果公告

一、项目编号：HYZX（2026）036 号

二、项目名称：甘肃省酒泉生态环境监测中心实验楼监控系统安装项目

三、成交信息：

成交单位：甘肃大为技术有限公司

统一社会信用代码：91620902MADYKMRR3C

地址：甘肃省酒泉市肃州区西南街街道玉门西路 8 号中旺佳苑 3 号楼 1 层 5 号门店

成交金额：小写：¥228000.00 元，大写：人民币贰拾贰万捌仟元整

联系人：王洲

联系电话：19993704321

四、主要标的信息：

甘肃省酒泉生态环境监测中心监控系统安装，详见附件报价明细表。

五、评审专家名单：孙志新、程鸿仁、王贵

六、公告期限：自本公告发布之日起 1 个工作日

七、合同履行期限：30 日历天

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：甘肃省酒泉生态环境监测中心

地址：甘肃省酒泉市酒金西路 13 号

联系方式：王贵 19993763304

2. 采购代理机构信息

名称：甘肃恒远正信项目管理有限公司

地址：甘肃省酒泉市肃州区莫高路 2 号阳光小区 16 号楼 2 号门店

联系方式：张红卫 15209378355/0937-5900178

序号	货物名称	品牌、型号	规格参数	生产厂家	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	600 万双光筒型网络摄像机	海康威视 DS-2CD2T66WDV3-L	1、支持输出图像分辨率 3200 ×1800； 2、最低照度彩色：0.005 lx。 3、靶面尺寸 1/2.4 英寸，内置 1 个麦克风，1 个 RJ45 网络接口； 4、设备支持白光补光、红外补光，红外灯补光时可识别距离 50m 处的人体轮廓，当白光灯打开时，能看清距离 30m 的人体轮廓； 5、具备区域入侵、越界、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示； 6、相机可听清距离 10m 处声级 70dB 的声音； 7、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H.264 或 H.265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 50%； 8、符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的规定； 9、采用 DC12V 电源适配器供电；	杭州海康威视数字技术有限公司	台	60	670	40200	无
2	400 万智能球型摄像机	海康威视 DS-2DF7C4ABCD-XY ZL-VWS	10、视频分辨率 2560×1440；最低照度： 11、彩色 0.005 lx，黑白 0.001 lx； 12、摄像机靶面尺寸 1/1.8 英寸；摄像机内置镜头，支持 25 倍光学变焦，镜头最大焦距 147mm； 13、支持水平旋转范围 360° 连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°； 14、支持 300 个预置点，可设置 8 条巡航路径。支持预置位视频冻结功能设备具有 H.265、.264、MJPEG 设置选项；	杭州海康威视数字技术有限公司	台	9	2980	26820	无

			15、内置 GPU 芯片； 16、设备可对监视画面中 15 个人脸进行检测、跟踪和抓拍； 17、设备支持车牌颜色识别； 18、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍； 19、设备支持玻璃加热功能，可对镜头前盖玻璃加热，去除镜头玻璃上的冰状和水状附着物； 20、红外球机作用距离：可识别距设备 150 米出的人体轮廓； 21、支持 2 路报警输入接口，1 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口； 22、支持 IP66 防尘防水等级； 23、支持在-30° C~65 ° C 范围内正常工作。						
3	球机支架	海康威视 DS-1618Z J	压铸铝合金材质，表面做喷塑处理；安全绳钩设计，安装更方便、更安全。颜色：白材质：铝合金尺寸：约 110×145×189mm 重量：约 950g	杭州海康威视数字技术有限公司	台	9	120	1080	无
4	录像机	海康威视 DS-8664N-I16-V4	1、3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源。 2、具有 2 个 HDMI 接口、2 个 VGA 接口、2 个 RJ45 千兆网络接口、2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口（可接入 RS485 键盘）；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，16 路报警输入接口、4 路报警输出接口；可内置 16 个 SATA 接口硬盘； 3、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 256Mbps； 4、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	9690	19380	无

		14TB、16TB、20TB 容量的 SATA 接口硬盘；、 5、HDMI1 和 HDMI2 支持最大单路 8K（7680×4320）和 1080P（1920×1080）异源输出；、 6、在专家模式下，支持高空抛物摄像机按视野进行区域划分，并支持轮巡预览； 7、支持按楼层区域和按通道两种模式对高空抛物事件进行检索。并支持按楼层进行过滤检索，检索结果可以显示楼层信息； 8、设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置； 9、支持网络广播音频设备（包括网络音响）的接入，支持以 POE 方式接入网络广播； 10、支持网络广播绑定视频通道，支持以通道方式对绑定后的视频通道和网络广播进行对讲； 11、切片回放功能，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持 30 个切片，按日最大支持 24 个切片，按时最大支持 60 个切片； 12、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段； 13、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡； 14、支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP 地址和用户最后操作时间等维护信息； 15、支持音频设备与视频设备独立管理，支持网络拾音器的接入、校时；最大 16 路音频设备管理； 16、支持音视频动态调整组合分配功能，可将任一路音频与任一路视频组合成复合流编码； 17、支持前端 IPC 证书二次校验机制，未通过证书						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			校验的 IPC 不允许添加到 NVR; 18、支持网络端口扫描行为预警, 可自动封禁 IP, 并上报预警, 支持远程下发 IP 拦截; 19、支持自动跳转 https 功能, 设备启用自动跳转 https 功能后不支持 http 协议访问, http 访问入口连接会自动重定向到 https 入口。						
5	硬盘	希捷 ST8000VX009	8TB 容量, 3.5 英寸, SATA3.0 接口, 5400RPM 空气盘, CMR 传统磁记录; 传输速率 215MB/s, 流畅存储视频有效防止丢帧; 高级格式 (AF) 512e 扇区技术, 保障硬盘扇区 4K 对齐; 满足数据严苛的 7*24 小时运行可靠性、安全性的需求; 支持 3 年有限质保服务; 适用海拔高度范围-305m 至 3050m。	希捷科技有限公司	块	25	3600	90000	无
6	显示器	创维 65 寸	颜色: 黑色 能效标识: 二级显示器尺寸: 65 英寸 显示器分辨率: 1920×1080	创维集团有限公司	台	1	4200	4200	无
7	交换机	海康威视 DS-3E1518P-S	轻网管千兆 POE 交换机(16 千兆 POE 电+2 千兆光); 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包转发率 126Mpps; 支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能; 支持端口节能功能; 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议; 支持 NQA 功能, NQA 能够正常探测; 支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能 支持堆叠链路负载分担; 支持 CPU 保护功能; 设备支持多个配置文件本地保存, 支持配置回滚; 支持命令行 (CLI) 配置;	杭州海康威视数字技术有限公司	台	5	1650	8250	无

			支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能； 支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接； 支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息； 支持 IPv4 路由 900 条；IPv6 路由 200 条； 支持无风扇设计。						
8	交换机	海康威视 DS-3E352 8-H	三层千兆交换机（24 千兆电+4 千兆光） 交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps； 支持 STP、RSTP、MSTP、ERPS 功能； 支持端口节能功能； 支持等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS 等增强三层路由协议； 支持 NQA 功能，NQA 能够正常探测； 支持 IRF 本地负载分担、IRF 单点管理功能 支持堆叠链路负载分担； 支持 CPU 保护功能； 设备支持多个配置文件本地保存，支持配置回滚； 支持命令行 (CLI) 配置； 支持在网络管理平台上实现对交换机和摄像头、门禁、对讲等终端设备进行系统拓扑展示及管理功能； 支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接； 支持接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	1950	1950	无

			链路两端设备信息和链路带宽告警展示； 支持在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息； 支持 IPv4 路由 900 条；IPv6 路由 200 条； 支持无风扇设计。						
9	机柜	天昊 22U	22U	四川天昊金属制品有限公司	台	1	1850	1850	无
10	网线	金诚超五类网线	超五类（保证本次监控系统安装全部完成）	扬州市金诚线缆有限公司	箱	10	727	7270	无
11	辅材	大为定制	含三对光纤收发器、管材配件、插头、插座等	甘肃大为技术有限公司	批	1	8000	8000	无
12	系统集成	大为	本项目所有设备的安装调试及系统集成服务	甘肃大为技术有限公司	项	1	19000	19000	无