

七、报价一览表

序号	货物名称	品牌	规格型号	单位	单价(元)	数量	总价(万元)	备注
1	广谱护壁剂	山东正圆	1. 水分 $\leq 10\%$ 2. 粒度：20目筛筛余 $\leq 5\%$ 3. pH值9~10 4. 相对膨胀降低率 $\leq 50\%$ 5. 抗温能力： $\geq 180^{\circ}\text{C}$	吨	8600	11.1	9.5460	每方加量 18.5 公斤，600m ³ 泥浆消耗量为 11100 公斤
2	改性沥青	山东正圆	1. 烘失量 $\leq 25.0\%$ 2. pH值5~8 3. 油溶物含量 $\geq 75.0\%$ 4. 表观黏度 $\leq 20.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 5. 塑性黏度 $\leq 8.0\text{mPa}\cdot\text{s}$ 6. API滤失量 $\leq 20.0\text{mL}$ 7. 润滑系数降低率 $\geq 70.0\%$	吨	8500	11.1	9.4350	每方加量 18.5 公斤，600m ³ 泥浆消耗量为 11100 公斤
3	降失水剂	山东正圆	1. 烘失量 $\leq 10.0\%$ 2. 筛余量 $\leq 10.0\%$ 3. pH值：7~9 4. 水不溶物 $\leq 5.0\%$ 5. 灼烧残渣 $\leq 25.0\%$	吨	8700	5.16	4.4892	每方加量 8.6 公斤，600m ³ 泥浆消耗量为 5160 公斤

			46. 抗温能力 $\geq 180^{\circ}\text{C}$					
4	随钻堵漏剂	山东正圆	51. 水分 $\leq 8\%$ 26. pH值6~8 3. 7筛余量 (0.28mm 标准筛) $\leq 10.0\%$ 4. 灼烧残渣 $\leq 7.0\%$	吨	5100	5.16	2.6316	每方加量 8.6 公斤, 600m^3 泥浆消耗量为 5160 公斤
5	腐殖酸钾	山东正圆	1. 腐植酸含量 (干基) $\geq 60\%$ 2. 钾含量 (以K ₂ O计) $\geq 8\%$ 3. 水分 $\leq 15\%$ 4. pH值: 8~10 5. 水不溶物 $\leq 18\%$ 6. 腐植酸含量 $\geq 45.0\%$ 7. 岩心线膨胀降低率 $\geq 60.0\%$ 8. API 滤失量降低率 $\geq 45.0\%$ 9. 表观黏度降低率 $\geq 50.0\%$	吨	3900	5.16	2.0124	每方加量 8.6 公斤, 600m^3 泥浆消耗量为 5160 公斤
6	防塌减阻剂	山东正圆	水分散性: 均匀分散, 无漂浮固状物 2. 胶体稳定性 $\geq 95\%$ 3. 相对膨胀降低率 $\geq 30\%$	吨	8600	5.16	4.4376	每方加量 8.6 公斤, 600m^3 泥浆消耗量为 5160 公斤

			4. 有效物含量 $\geq 55\%$ 5. 抗温 180°C					
7	重晶石粉	山东正圆	1. 密度/ $(\text{g}/\text{cm}^3) \geq 4.05$ 2. 水溶性碱土金属（以钙计）/ $(\text{mg}/\text{kg}) \leq 250$ 3. $75\ \mu\text{m}$ 筛余物质量分数/% ≤ 3.0 4. 黏度效应/ $(\text{mPa} \cdot \text{s})$ （加硫酸 钙前/后） ≤ 140	吨	3500	5.16	1.8060	每方加量 8.6 公斤， 600m^3 泥浆消耗量为 5160 公斤
8	膨润土	山东正圆	1. 粘度计 600r/min 读数 ≥ 30 2. 塑性粘度 ≤ 3 3. 滤失量/ $\text{cm}^3 \leq 16.0$	吨	1100	5.16	0.5676	每方加量 8.6 公斤， 600m^3 泥 浆消耗量为 5160 公斤
9	火碱	山东正圆	1. 氢氧化钠 (NaOH) 质量分数 $\geq 30.0\%$ 2. 碳酸钠 (Na_2CO_3) 质量分 数 $\leq 0.2\%$ 3. 氯化钠 (NaCl) 质量分数 $\leq 0.008\%$ 4. 三氧化二铁 (Fe_2O_3) 质量 分数 $\leq 0.001\%$	吨	5300	1.5	0.7950	主要用来调节泥浆 PH 值，一 般每方加量约 2.5 公斤， 600m^3 泥浆消耗量为 1500 公 斤

10	聚丙烯酰胺钾盐	山东正圆	1. 水分 $\leq 10.0\%$ 2. 筛余量(0.90mm标准筛) $\leq 10.0\%$ 3. 纯度 $\geq 75.0\%$ 4. 水解度: 27.0~35.0% 5. 钾含量 (K) $\geq 11.0\%$ 6. 氯离子含量 $\leq 7.0\%$ 7. 特性粘数 ≥ 6.0 dL/g (或 100mL/g) 8. pH值: 8~10 9. 灼烧残渣 $\leq 25.0\%$	吨	12000	0.72	0.8640	每方加量 1.2 公斤, 600m ³ 泥浆消耗量为 720 公斤
11	纤维素	山东正圆	1. 干燥减量 (水分) $\leq 10.0\%$ 2. 纯度 $\geq 90.0\%$ 3. API 滤失量 ≤ 16.0 mL 4. 取代度 (DS) ≥ 0.90 (PAC-LV) 或 ≥ 0.80 (PAC-HV)	吨	14800	0.72	1.0656	每方加量 1.2 公斤, 600m ³ 泥浆消耗量为 720 公斤
12	抗盐共聚物	山东正圆	1. 抗温 120℃以上 2. 烘失量 $\leq 4\%$; 3. 高温高压滤失量 ≤ 30 mL	吨	20000	0.72	1.4400	每方加量 1.2 公斤, 600m ³ 泥浆消耗量为 720 公斤

注：1. 报价明细表中应列明报价组成的每个分项内容。

供应商（公章）：甘肃康瑞和建设工程有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

张波

日期：2026年09月21日

